



Joints pour vis de rappel AFM 34

Qualité sans amiante

Caractéristiques

Série: AFM

Type: 34

Avec bord intérieur: Non

Type de fibre: Aramide

Couche anti-collage: Oui

Plage de température: -50 / 250 °C

Pression max.: 150 bar

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Vapeur basse pression, Aliments & Boissons, Air (comprimé), Chlore, gazeux [7782-50-5], Graisse, Gaz naturel, Lösungsmittel, Lubrifiant, Huile, Eau potable, Carburants, Eau chlorée < 5% [7782-50-5]

Approbation selon: DVGW, BS6755, TA-Luft, HTB DIN30653, BAM, GL, API 6FB, BS7531 Grade X

Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
mm	mm	mm	
44	32	2	10183544
55	42	2	10183551
18	11	2	10183474
62	46	2	10183568
78	60	2	10183575
20	13	2	10183481
97	75	2	10183582
24	17	2	10183498
27	19	2	10183506
30	21	2	10183513
34	24	2	10183520
38	27	2	10183537

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.