

## Joint de raccord fibres AFM 34

Qualité sans amiante. Pour des raccords des tubes en plomb ou des tyaux.

### Indication de commande

Des dimensions 1/8" à 1", la quantité minimum est de 100 pièces par dimension.

### Caractéristiques

**Série:** AFM

**Type:** 34

**Avec bord intérieur:** Non

**Type de fibre:** Aramide

**Couche anti-collage:** Oui

**Plage de température:** -50 / 250 °C

**Pression max.:** 150 bar

### Caractéristiques [2]

**Convient pour fluide:** Vapeur basse pression, Lösungsmittel, Chlore, gazeux [7782-50-5], Huile, Carburants, Eau potable, Air (comprimé), Graisse, Gaz naturel, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Lubrifiant, Aliments & Boissons

**Approbation selon:** TA-Luft, BS6755, HTB DIN30653, GL, BS7531 Grade X, DVGW, API 6FB, BAM

Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	Epaisseur mm	Article
10	6	2	10183854
14	10	2	10183861
18	13	2	10183878
23	17	2	10183885
30	22	2	10183892
36	29	2	10183900
39	32	2	10183917
44	37	2	10183924
56	48	2	10183931

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.