



## Raccord de tuyaux de mortier partie femelle avec un côté taraudé

### Indication de commande

NW 25 seulement avec 1 bras de levier  
La compatibilité n'est assurée qu'avec des caoupleurs ayant le même DN.

### Caractéristiques

**Type de composant:** Raccordement tuyau

**Matériau:** Fonte

**Type de raccord:** Raccord rapide

**Type de raccord à sertir:** Cam & Groove

**Extrémité de raccordement:** Femelle

### Caractéristiques (2)

**Matériau du joint:** NBR

**Angle (Degrees):** 0 °

**Exécution douille:** Cannelé, avec collier de sécurité

**Plage de température [°C]:** -40 / 90 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
			bar	
1.1/2			50	10378119
1"	DN25		50	10378056
1"	DN25		50	10156654
1"	DN35		50	10158869
2"	DN50		50	10156661

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.