

CONTITECH Tuyau de peinture TRIX® NBR

Le tuyau se présente souple, équilibré et ne plie pas. Conçu par sa couche lisse à l'intérieur pour le transport de vernis à base de résines alkydes, peinture à dispersion, vernis à l'alcool et vernis de polyester (deux composants).



Caractéristiques de produit

- Barrière de pression: fils synthétiques
- Résistant à l'ozone et aux intempéries
- Sans LABS, agents de séparation, graisses
- Conducteur électrique $R < 1 \text{ M } \Omega$

Domaines d'application

Entreprise de vernissage, chantiers navals, entreprise de peinture et applications industrielles.

Indication d'utilisation

La pression de service et la pression d'éclatement se réfère à la température ambiante.

Caractéristiques

Série: TRIX®

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	mm	bar	mm	m	
6	3.5	13	25	30	40	13101626
9	3.5	16	25	45	40	13102148
11	4	19	25	55	40	13102155

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.