ERIFLON Tissu de fibres de verre en PTFE Rouleaux « autocollants»

Caractéristiques de produit

- Antiadhésif
- A un coefficient de frottement minimum
- Physiologiquement neutre
- Il a une grande résistance mécanique
- Il résiste aux intempéries
- Il possède une stabilité dimensionelle
- Il possède la résistance chimique
- Il a une faible constante diélectrique
- Il a une bonne résistance à l'arc
- Il a une rigidité diélectrique élevée
- Adhésif au silicone, environ +200°C

Matériau	Nom commercial	Epaisseur mm	Largeur mm	Couleur	Longueur mm	Article
PTFE	Eriflon PTFE	0.08	12	Naturel	30000	16895924
PTFE	Eriflon PTFE	0.08	20	Naturel	30000	10218334
PTFE	Eriflon PTFE	0.08	25	Naturel	30000	10218341
PTFE	Eriflon PTFE	0.08	38	Naturel	30000	10218435
PTFE	Eriflon PTFE	0.08	50	Naturel	30000	10218536
PTFE	Eriflon PTFE	0.13	12	Naturel	30000	10218620
PTFE	Eriflon PTFE	0.13	20	Naturel	30000	10218699
PTFE	Eriflon PTFE	0.13	25	Naturel	30000	10218783
PTFE	Eriflon PTFE	0.13	38	Naturel	30000	10218860
PTFE	Eriflon PTFE	0.13	50	Naturel	30000	10218923
PTFE	Eriflon PTFE	0.25	12	Naturel	30000	10219003
PTFE	Eriflon PTFE	0.25	20	Naturel	30000	10219096
PTFE	Eriflon PTFE	0.25	25	Naturel	30000	10219142
PTFE	Eriflon PTFE	0.25	38	Naturel	30000	10219180
PTFE	Eriflon PTFE	0.25	50	Naturel	30000	10219236

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278053560845_FR_09.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 79 663 36 47 | E-mail: dieter.kunz@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company