

ORANGE STAR Tuyau de soudage, EPDM, 20 bar, ISO 3821:2019



- Tuyau de soudage ORANGE STAR, 20bar

Tuyau flexible pour le transport de propane et de butane (GPL), pour le GNC, les mélanges de méthylacétylène et de propadiène (MPS), pour le soudage et la découpe.

-30°C à +70°C

- Pression d'éclatement: 3:1
- Ame: EPDM lisse, extrudé
- Couverture: EPDM lisse, résistant aux intempéries et à l'ozone
- Insert: textile, en forme de spirale
- Haute résistance à la traction
- Longueur standard du rouleau: 50m (autres longueurs disponibles sur demande)

| Pression maximum de service bar | Pression d'éclatement minimum (bar) bar | Article |
|------------------------------------|--|----------|
| 20 | 60 | 17781307 |
| 20 | 60 | 17781345 |
| 20 | 60 | 17781275 |
| 20 | 60 | 17781282 |
| 20 | 60 | 17781299 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.