

RED STAR Tuyau de soudage, EPDM, 20 bar, ISO 3821:2019

- Tuyau de soudage RED STAR, 20bar



Tuyau flexible pour le transport d'acétylène, pour le soudage et la découpe, pour le soudage à l'arc avec gaz de protection et procédés apparentés.
[ne convient pas pour le GPL, le MPS et le GNC].

-30°C à +70°C

- Pression d'éclatement: 3:1
- Ame: EPDM lisse, extrudé
- Couverture: EPDM nervuré (ID > 12 lisse, résistant aux intempéries et à l'ozone
- Insert: textile, en forme de spirale
- Haute résistance à la traction
- Longueur de rouleau standard: 50m (autres longueurs disponibles sur demande)".

Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Article
bar	bar	
20	60	17775898
20	60	17781268
20	60	17781352
20	60	17781369
20	60	17772402
20	60	17781251

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.