BLUE STAR Tuyau de soudage, EPDM, 20 bar, ISO 3821:2019

- Tuyau de soudage BLUE STAR, 20bar

Tuyau flexible pour le transport d'oxygène, pour le soudage et la découpe, pour le soudage à l'arc avec gaz de protection et procédés apparentés.
(ne convient pas pour le GPL, le MPS et le GNC).

-30°C à +70°C

- Pression d'éclatement: 3:1
- Ame: EPDM côtelé, noir, extrudé
- Couverture: EPDM lisse, résistant aux intempéries et à l'ozone
- Insert: textile, en forme de spirale
- Haute résistance à la traction
- Longueur standard du rouleau: 50m (autres longueurs disponibles sur demande)

Pression maximum de service bar	Pression d'éclatement minimum (bar) bar	Article
20	60	17781237
20	60	17781244
20	60	17781198
20	60	17781206
20	60	17781213
20	60	17781220

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278057717854_FR_19.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 92 28 | E-mail: christian.frauenfelder@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company