GOODALL Tuyau ARBIT, EPDM noir, 15 bar

Application

• tuyau polyvalent pour air comprimé, eau et solutions aqueuses
dans des conditions de fonctionnement modérées.
• Idéal pour les pulvérisateurs de liquides, des appareils manuels aux grands pulvérisateurs flottants.
• Extrêmement flexible même à des températures froides, facile à manipuler, résistant aux plis et à l'écrasement"

Plage de température

• 40°C to + 82°C
• 40°F to +180°F

Pression d'éclatement

• 3:1

Paroi intérieure

• Caoutchouc EPDM noir
• Extrudé lisse et sans soudure

Inserts

• 2 à 4 inserts en polyester
• Haute résistance à la traction

Feuille de couverture

• Caoutchouc EPDM noir
• Résistant à la chaleur, aux conditions climatiques extrêmes et à l'ozone
• Lisse et résistant à l'usure
• Extrudé sans soudure

Marquage

• GOODALL ARBIT 200PSI/15BAR WP {size} MAX.180°F/82°C

Raccords

• Selon le choix

Options

• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure rotatif"

Caractéristiques

Série: ARBIT

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	
6	3.25	12.5	15	45	38.1	60	17819266

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278063724858_FR_25.05.2024

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	
8	3.5	15	15	45	50.8	60	17819273
10	3.25	16.5	15	45	57.2	60	17819211
13	3.75	20.5	15	45	76.2	60	17819228
19	4.75	28.5	15	45	114.3	60	17819235
25	5.5	36	15	45	177.8	60	17819242
32	6	44	15	45	200	60	17819259

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278063724858_FR_25.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 92 28 | E-mail: christian.frauenfelder@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company