


GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 12240 acier inoxydable haute levée taraudé/fileté



Caractéristiques

Type: 12240
Modèle: à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier inoxydable
Catégorie de qualité d'entrée: 1.4408
Matériau du boîtier de sortie: Acier inoxydable
Catégorie de qualité de sortie: 1.4408
Raccordement amont: Fileté [BSPP]
Norme de raccord d'entrée: ISO 228-1
Raccordement aval: Taraudé [BSPP]
Norme de raccord de sortie: ISO 228-1
Caractéristique d'échappement: Course maximale
Tête étanche: Oui
Coiffe de ressort fermée: Oui
Matériau du capot de ressort: 1.4404
Matériau du clapet: 1.4404
Matériau du siège: 1.4310
Matériau de l'axe: 1.4404

Température du fluide: -200 / 200 °C

Application

- Gaz liquides tels que GNL, CO₂, LAr. Protection des systèmes de conduites et des conteneurs pour le transport et le stockage.

Informations techniques

- En version standard, sans huile, ni graisse pour les applications avec de l'oxygène. Plage de température de -200 °C à 200 °C.

Options

- Combinaison avec vanne de commutation type 12270. Version avec raccord fileté NPT. Version complète en filetage intérieur.

DN Inlet [Gi"]	DN Outlet [Go"]	do [mm]	Ao [mm²]	Setpressure [bar]	L [mm]	h mm	h1 mm	H mm	H1 mm	Weight [kg]
1/4	3/8	6	28	0.2 - 70	21	22	12	60	64	0,2
3/8	3/8	6	28	0.2 - 70	21	22	12	60	64	0,2
3/8	1/2	7,5	44	0.2 - 70	26	27	12	70	73	0,4
1/2	1/2	7,5	44	0.2 - 70	26	27	14	70	73	0,4
1/2	3/4	10,5	86	0.2 - 70	31	31	14	98	103	0,7
3/4	3/4	10,5	86	0.2 - 70	31	31	16	98	103	0,7
3/4	1	13	133	0.2 - 70	38	39	16	134	133	1,3
1	1	13	133	0.2 - 70	38	39	18	134	133	1,3

Press. range	Temperature range
0,2 - 70 barg	-200 °C/ +200° C

Diamètre nominal d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage bar	Levier	Joint	Article
1/4" [8]	3/8" [10]	0.2 / 70	Non	PTFE	17539799
3/8" [10]	1/2" [15]	0.2 / 70	Non	PTFE	17512288
3/8" [10]	3/8" [10]	0.2 / 70	Non	PTFE	17857583
1/2" [15]	1/2" [15]	0.2 / 70	Non	PTFE	17512303
1/2" [15]	3/4" [20]	0.2 / 70	Non	PTFE	17688464
3/4" [20]	1" [25]	0.2 / 70	Non	PTFE	17688457

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage bar	Levier	Joint	Article
3/4" [20]	3/4" [20]	0.2 / 70	Non	PTFE	17512327
1" [25]	1" [25]	0.2 / 70	Non	PTFE	17512341

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.