

SKF Roulements à contact oblique à deux rangées Série: 32

Caractéristiques

Série: 32

Avec joint d'étanchéité: Non

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Angle de contact °	Cage	Article
3200 ATN9	10	30	14	30	Plastique	11046813
3201 ATN9	12	32	15.9	30	Plastique	11046952
3202 ATN9	15	35	15.9	30	Plastique	11047102
3203 ATN9	17	40	17.5	30	Plastique	11047258
3204 ATN9	20	47	20.6	30	Plastique	11047359
3204 ATN9/C3	20	47	20.6	30	Plastique	11047366
3205 ATN9	25	52	20.6	30	Plastique	11047450
3205 ATN9/C3	25	52	20.6	30	Plastique	11047467
3205 A	25	52	20.6	30	Acier	11047412
3206 ATN9/C3	30	62	23.8	30	Plastique	11047544
3206 ATN9	30	62	23.8	30	Plastique	11047537
3207 ATN9	35	72	27	30	Plastique	11047607
3207 ATN9/C3	35	72	27	30	Plastique	11047614
3208 ATN9	40	80	30.2	30	Plastique	11047676
3208 ATN9/C3	40	80	30.2	30	Plastique	11047683
3209 ATN9	45	85	30.2	30	Plastique	11047722
3209 ATN9/C3	45	85	30.2	30	Plastique	11047739
3211 ATN9	55	100	33.3	30	Plastique	11047830
3211 A	55	100	33.3	30	Acier	11047809
3212 ATN9	60	110	36.5	30	Plastique	11047885
3212 A	60	110	36.5	30	Acier	11047847
3213 A	65	120	38.1	30	Acier	11047892
3215 A	75	130	41.3	30	Acier	11047955
3216 A	80	140	44.4	30	Acier	11047986
3218 A	90	160	52.4	30	Acier	11048028

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.