



WEG Moteur triphasé W22 Fonte de fer B5T (2P)

Caractéristiques

- Série: W22
- Type: B5T
- Vitesse: 3000 rpm
- Montage: B5T
- Nombre de pôles: 2
- Vitesse max. en charge: 2720 rpm
- Couple max. en charge: 0.411 Nm
- Fréquence de mesure: 50 Hz
- Matériau: Fonte
- Thermistance PTC: Oui

Classe énergétique	Performance de/à	Tension de dimensionnement	Taille de la cadre selon la IEC	Diamètre d'arbre	Diamètre de la bride	Article
	kW					
IE2	0.12	230/400	63	11	140	15259213
IE2	0.18	230/400	63	11	140	15257286
IE2	0.25	230/400	63	11	140	15259408
IE2	0.37	230/400	71	14	160	15256416
IE2	0.55	230/400	71	14	160	15259718
IE3	0.12	230/400	63	11	140	15270795
IE3	0.12	230/400	63	11	140	15270872
IE3	0.18	230/400	63	11	140	15271471
IE3	0.18	230/400	63	11	140	15271666
IE3	0.25	230/400	63	11	140	15269717
IE3	0.25	230/400	63	11	140	15270935
IE3	0.37	230/400	71	14	160	15270029
IE3	0.37	230/400	71	14	160	15270810
IE3	0.55	230/400	71	14	160	15269407
IE3	0.55	230/400	71	14	160	15270719
IE3	0.75	230/400	80	19	200	15270339
IE3	0.75	230/400	80	19	200	15271154
IE3	1.1	230/400	80	19	200	15268752
IE3	1.1	230/400	80	19	200	15271743
IE3	1.5	230/400	90S	24	200	15268187
IE3	1.5	230/400	90S	24	200	15272861
IE3	2.2	230/400	90L	24	200	15269856
IE3	2.2	230/400	90L	24	200	15273181
IE3	2.2	400/690	90L	24	200	15267850
IE3	3	230/400	100L	28	250	15275125
IE3	3	230/400	100L	28	250	15275637
IE3	3	400/690	100L	28	250	15268093
IE3	4	400/690	112M	28	250	15269988
IE3	4	400/690	112M	28	250	15273840
IE3	5.5	400/690	132S	38	300	15269748
IE3	5.5	400/690	132S	38	300	15273446
IE3	7.5	400/690	132S	38	300	15269654
IE3	7.5	400/690	132S	38	300	15275000
IE3	9.2	400/690	132M	38	300	15275396
IE3	9.2	400/690	132M	38	300	15275086
IE3	11	400/690	160M	42	350	15274153
IE3	15	400/690	160M	42	350	15273028

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Classe énergétique	Performance de/à kW	Tension de dimensionnement V	Taille de la cadre selon la IEC	Diamètre d'arbre mm	Diamètre de la bride mm	Article
IE3	15	400/690	160M	42		15269344
IE3	18.5	400/690	160L	42	350	15269180
IE3	22	400/690	180M	48	350	15269438
IE3	30	400/690	200L	55	400	15274184
IE3	37	400/690	200L	55	400	15273307
IE3	45	400/690	225S/M	55	450	15274230
IE3	55	400/690	250S/M	60	550	15275497
IE3	75	400/690	280S/M	65	550	15274944
IE3	90	400/690	280S/M	65	550	15274557
IE3	110	400/690	315S/M	65	660	15272614
IE3	132	400/690	315S/M	65	660	15273662
IE3	150	400/690	315S/M	65	660	15275985
IE3	160	400/690	315S/M	65	660	15273073
IE3	185	400/690	315S/M	65	660	15272380
IE3	200	400/690	315L	65	660	15272049
IE3	220	400/690	315L	65	660	15273624
IE3	250	400/690	315L	65	660	15273112
IE3	260	400/690	315L	65	660	15272157
IE3	280	400/690	315L	65	660	15272683
IE3	315	400/690	355M/L	75	800	15273105
IE3	330	400/690	355M/L	75	800	15275909
IE3	370	400/690	355A/B	75	800	15275846
IE3	400	400/690	355A/B	75	800	15276111
IE3	450	400/690	355A/B	75	800	15275916
IE4	5.5	400/690	132S	38	300	15266321
IE4	7.5	400/690	132S	38	300	15266376
IE4	9.2	400/690	L132M/L	38	300	15265373
IE4	11	400/690	160M	42	350	15267324
IE4	15	400/690	160M	42	350	15265979
IE4	18.5	400/690	160L	42	350	15266484
IE4	22	400/690	180M	48	350	15266035
IE4	30	400/690	200L	55	400	15265397
IE4	37	400/690	200L	55	400	15266895
IE4	45	400/690	225S/M	55	450	15266996
IE4	55	400/690	250S/M	60	550	15266345
IE4	75	400/690	280S/M	65	550	15267780
IE4	90	400/690	280S/M	65	550	15267160
IE4	110	400/690	315S/M	65	660	15267278
IE4	132	400/690	315S/M	65	660	15265962
IE4	150	400/690	315S/M	65	660	15265467
IE4	160	400/690	315S/M	65	660	15266547
IE4	185	400/690	315L	65	660	15265582
IE4	200	400/690	315L	65	660	15267797
IE4	220	400/690	315L	65	660	15265645
IE4	250	400/690	315L	65	660	15266369
IE4	260	400/690	315L	65	660	15265311
IE4	280	400/690	315L	75	800	15266181
IE4	300	400/690	355M/L	75	800	15266338
IE4	315	400/690	355M/L	75	800	15267300

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.