



WEG Moteur 3-phasé W22 Fonte de fer B5T (6P)

Caractéristiques

- Série: W22
- Type: B5T
- Vitesse: 1000 rpm
- Montage: B5T
- Nombre de pôles: 6
- Vitesse max. en charge: 990 rpm
- Couple max. en charge: 1.266 Nm
- Fréquence de mesure: 50 Hz
- Matériau: Fonte
- Thermistance PTC: Oui

Classe énergétique	Performance de/à	Tension de dimensionnement	Taille de la cadre selon la IEC	Diamètre d'arbre	Diamètre de la bride	Article
	kW	V		mm	mm	
IE2	0.12	230/400	63	11	140	15255970
IE2	0.18	230/400	71	14	160	15258599
IE2	0.25	230/400	71	14	160	15256151
IE2	0.37	230/400	80	19	200	15258070
IE2	0.55	230/400	80	19	200	15255590
IE3	0.12	230/400	63	11	140	15271301
IE3	0.12	230/400	63	11	140	15270353
IE3	0.18	230/400	71	14	160	15271990
IE3	0.18	230/400	71	14	160	15272094
IE3	0.25	230/400	71	14		15268048
IE3	0.25	230/400	80	19	200	15270928
IE3	0.25	230/400	80	19	200	15271806
IE3	0.37	230/400	80	19	200	15271680
IE3	0.37	230/400	80	19	200	15271262
IE3	0.55	230/400	L80	19	200	15268877
IE3	0.55	230/400	L80	19	200	15271541
IE3	0.75	230/400	L90S	24	200	15273972
IE3	0.75	230/400	L90S	24	200	15274038
IE3	1.1	230/400	L90L	24	200	15269229
IE3	1.1	230/400	L90L	24	200	15273484
IE3	1.5	230/400	100L	28	250	15269678
IE3	1.5	230/400	100L	28	250	15273763
IE3	2.2	230/400	112M	28	250	15268149
IE3	2.2	400/690	112M	28	250	15272001
IE3	2.2	400/690	112M	28	250	15273237
IE3	3	230/400	132S	38	300	15270106
IE3	3	400/690	132S	38	300	15275505
IE3	3	400/690	132S	38	300	15273802
IE3	4	400/690	132M	38	300	15270207
IE3	4	400/690	132M	38	300	15273996
IE3	5.5	230/400	L132M/L	38	300	15268923
IE3	5.5	400/690	132M/L	38	300	15268303
IE3	5.5	400/690	132M/L	38	300	15273927
IE3	7.5	400/690	160M	42	350	15268790
IE3	9.2	400/690	160L	42	350	15275644
IE3	11	400/690	160L	42	350	15269298
IE3	15	400/690	180L	48	350	15269870

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Classe énergétique	Performance de/à kW	Tension de dimensionnement V	Taille de la cadre selon la IEC	Diamètre d'arbre mm	Diamètre de la bride mm	Article
IE3	18.5	400/690	200L	55	400	15268808
IE3	22	400/690	200L	55	400	15268721
IE3	30	400/690	225S/M	60	450	15268682
IE3	37	400/690	250S/M	65	550	15268815
IE3	45	400/690	280S/M	75	550	15269337
IE3	55	400/690	280S/M	75	550	15268613
IE3	75	400/690	315S/M	80	660	15274913
IE3	90	400/690	315S/M	80	660	15275435
IE3	110	400/690	315S/M	80	660	15274108
IE3	132	400/690	315S/M	80	660	15272289
IE3	150	400/690	315L	80	660	15273011
IE3	160	400/690	315L	80	660	15272760
IE3	185	400/690	355M/L	100	800	15271983
IE3	200	400/690	355M/L	100	800	15273888
IE3	220	400/690	355M/L	100	800	15273321
IE3	250	400/690	355M/L	100	800	15273895
IE3	260	400/690	355M/L	100	800	15272481
IE3	280	400/690	355M/L	100	800	15272746
IE3	300	400/690	355M/L	100	800	15275923
IE3	315	400/690	355M/L	100	800	15276096
IE3	355	400/690	355A/B	100	800	15275745
IE3	370	400/690	355A/B	100	800	15275776
IE3	400	400/690	355A/B	100	800	15275930
IE4	3	400/690	132S	38	300	15265614
IE4	4	400/690	132M	38	300	15266965
IE4	5.5	400/690	L132M/L	38	300	15266864
IE4	7.5	400/690	160M	42	350	15265809
IE4	9.2	400/690	160L	42	350	15266903
IE4	11	400/690	160L	42	350	15266390
IE4	15	400/690	180L	48	350	15267735
IE4	18.5	400/690	200L	55	400	15267704
IE4	22	400/690	200L	55	400	15266206
IE4	30	400/690	225S/M	60	450	15266958
IE4	37	400/690	250S/M	65	550	15266011
IE4	45	400/690	280S/M	75	550	15267533
IE4	55	400/690	280S/M	75	550	15265599
IE4	75	400/690	315S/M	80	660	15267759
IE4	90	400/690	315S/M	80	660	15267432
IE4	110	400/690	315L	80	660	15267285
IE4	132	400/690	315L	80	660	15266268
IE4	150	400/690	315L	80	660	15266105
IE4	160	400/690	315L	80	660	15267331
IE4	185	400/690	355M/L	100	800	15266794
IE4	200	400/690	355M/L	100	800	15265342
IE4	220	400/690	355M/L	100	800	15266840

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.