Robinet à flotteur Type: 730K Matériau du flotteur: Plastique Fileté (BSPP)

Caractéristiques

Type: 730K
Norme: EN (DIN)
Catégorie de qualité: CuZn39Pb2
Raccord: Fileté (BSPP)
Classe de pression: PN14
Norme de face à face: Norme du fabricant
Avec flotteur: Oui
Joint: Caoutchouc
Matériau du flotteur: Plastique
Matériau flotteur: Laiton



Caractéristiques (2)

Matériau du piston: Laiton
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 85 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 14 bar

Thread connection	L	Float Ø
["]	[mm]	[mm]
½	280	115
¾	330	140
1	256	150
1 ¼	275	200
1 ½	275	250
2	283	300

Maximum pressure	Temperature
4 Bar.	85°C
The specified max. operating pressure is also the maximum against which the valve will still close.	

Matériau du boîtier	Largeur nominale	Diamètre du flotteur mm	Longueur du levier de flotteur mm	Article
Laiton	3/4" [20]	140	330	17006332
Laiton	1" [25]	150	256	17006349

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1990508243229155_FR_17.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company