



## FENNER Moteur 3-phasé FM4 Fonte de fer B3 (6p)

### Caractéristiques

**Série:** FM4

**Type:** B3T

**Vitesse:** 1000 rpm

**Montage:** B3T

**Nombre de pôles:** 6

**Vitesse max. en charge:** 992 rpm

**Couple max. en charge:** 4 Nm

**Fréquence de mesure:** 50 Hz

**Matériau:** Fonte

Classe énergétique	Performance de/à	Tension de dimensionnement	Taille de la cadre selon la IEC	Diamètre d'arbre	Article
	kW	V		mm	
IE3	5.5	400/690	132	38	15866789
IE3	7.5	400/690	132	38	15866796
IE3	15	400/690	80	19	15866811
IE3	18.5	400/690	200	55	15866828
IE3	22	400/690	200	55	15866835
IE3	30	400/690	225	60	15866842

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.