ECON® Électrovanne piloté Namur Type: 33580 aluminium



Caractéristiques

Type: 33580
Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Raccordement entrée d'air: Taraudé
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/ VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Connecteur inclu: Oui
Orifice: 5 mm
Valeur Kvs: 0.6 m³/h
Pression différentielle minimale: 2 bar

Caractéristiques (2)

Pression différentielle max.: 10 bar
Matériau du boîtier: PA
Joint: PTFE/NBR
Matériau du boîtier de bobine: PBT
Durée de marche: 100 %
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non
Température du fluide: -20 / 60 °C

Dimension du raccord d'entrée d'air	Diamètre air sortant	Type de bobine	Tension d'alimentation	Fréquence (valeur)	Raccordement électrique	Puissance	Capacité de démarrage	Commande de secours manuelle	Température ambiante	Article
1/4" BSP	1/8 BSP	SPC	24V CA	50/60Hz	Raccord EN 175301-803 type B	8 W	11.5 VA	Oui	De -20 °C à 60 °C	17470544
1/4" BSP	1/8 BSP	SPC	24V CC		Raccord EN 175301-803 type B	2.5 W		Oui	De -20 °C à 60 °C	17470551

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR20395238126743 48_FR_13.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company