



ECON® Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte Bride

Caractéristiques

Type: 26206

Matériau du boîtier: Fonte

Catégorie de qualité: EN-JL1040

Revêtement du surface: Revêtu

Raccord: Bride

Classe de pression de la bride: Class 125

Type d'engin, d'outillage: Statique

Application: Eau de chauffage central

Avec nipples de mesure: Oui

Matériau du clapet: Plastique

Matière de l'axe: Laiton

Matière du chapeau: EN-JS1050

Matériau d'embout: Laiton


Température minimum de service: -10 °C

Température maximum de service: 120 °C

Avec indicateur de position: Oui

Application

- Recommandé dans: Services publics



DN	A	D	K	b	c	d	Dk	H	L	n	Kv-value	Weight
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stuks	[m³/h]	[kg]
40	200	150	110	3	18	84	74	130	19	4	22.36	6.1
50	230	165	125	3	20	99	74	130	19	4	32.15	8.3
65	290	185	145	3	20	118	130	220	19	4	88.8	13.5
80	310	200	160	3	22	132	130	220	19	8	113.4	17.8
100	350	220	180	3	24	156	130	240	19	8	184.7	22.7
125	400	250	210	3	26	184	130	260	19	8	285.1	34.0
150	480	285	240	3	26	211	130	285	23	8	390.2	48.5
200	600	340	295	3	30	266	310	480	23	12	710.0	114.5
250	730	405	355	3	32	319	310	525	28	12	1187.5	159.0
300	850	460	410	4	32	370	310	535	28	12	1504.1	210.5

Max. oper. press.

ANSI CLASS150

Max. temperature

120 °C

Min. temperature

-10 °C

Largeur nominale	Classe de pression	Plage de contrôle l/h	Valeur Kvs m³/h	Valeur de Kv m³/h	Joint	Article
DN40	PN16	2730 / 22360	22.35	2.73 / 22.36	EPDM	17564690
DN50	PN16	2660 / 32150	32.15	2.66 / 32.15	EPDM	17564708
DN65	PN16	12500 / 83300	83.3	12.5 / 83.3	EPDM	17564715
DN80	PN16	5900 / 104300	104.3	5.9 / 104.3	EPDM	17564722
DN100	PN16	5600 / 180500	180.5	5.6 / 180.5	EPDM	17564638
DN125	PN16	8300 / 280000	280	8.3 / 280	EPDM	17564645
DN150	PN16	7900 / 383400	383.4	7.9 / 383.4	EPDM	17564652
DN200	PN16	27500 / 710000	710	27.5 / 710	EPDM	17564669
DN250	PN16	43500 / 1187500	1187.5	43.5 / 1187.5	EPDM	17564676
DN300	PN16	44900 / 1504100	1504.1	44.9 / 1504.1	EPDM	17564683

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.