



## GF Clapet anti-retour à bille Série: 561 PVC-U Embout à coller PN16

### Caractéristiques

**Série:** 561

**Forme de construction:** Droit

**Matériau du boîtier:** PVC-U

**Raccord:** Embout à coller

Raccord diamètre extérieur	Classe de pression	Type de clapet	Joint	Température minimum de service	Température maximum de service	Article
mm				°C	°C	
16	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16045543
16	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16045581
20	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16043011
20	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16045598
25	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16045550
25	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16045606
32	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16043004
32	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16045613
40	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16045620
50	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16045567
50	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16045637
63	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16045574
63	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16045644
75	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16058394
75	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16061619
90	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16045257
90	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16045264
110	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16057889
110	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16060940

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.