



## GF Clapet anti-retour à bille Série: 561 PVC-U Bride PN16

### Caractéristiques

**Série:** 561

**Forme de construction:** Droit

**Matériau du boîtier:** PVC-U

**Raccord:** Bride

Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur	Classe de pression	Type de clapet	Joint	Température minimum de service	Température maximum de service	Article
	mm				°C	°C	
DN15	20	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16057315
DN15	20	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16045303
DN20	25	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16045271
DN25	32	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16045288
DN25	32	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16045310
DN32	40	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16063305
DN40	50	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16062946
DN40	50	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16045327
DN50	63	PN16	Sphère	EPDM	0	60	16045295
DN50	63	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	16050198

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.