



ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U à commande électrique Bride PN10/16

Caractéristiques

Série: 21

Type: 3732EE

Forme de construction: 2 voies

Construction du corps: 3 pièces

Matériau du boîtier: PVC-U

Raccord: Bride

Norme de face à face: EN 558, Série 1

Commande: à commande électrique

Marque de l'actionneur: ECON

Passage: Passage intégral

Matériau de la sphère: PVC-U

Matériau du siège: PTFE

Matériau de l'axe: PVC-U

Matériau de l'actionneur: Aluminium

Température minimum de service: 0 °C

Température maximum de service: 60 °C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Modèle de l'actionneur	Alimentation	Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe	Matériau de l'étanchéité secondaire à l'axe	Matériau du joint de corps	Valeur de Kv	Article
	mm								m³/h	
DN15	20	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	12	17574226
DN15	20	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	12	17574389
DN15	20	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	12	17574745
DN15	20	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	12	17574581
DN20	25	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	24.9	17574396
DN20	25	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	24.9	17574233
DN20	25	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	24.9	17574598
DN20	25	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	24.9	17574752
DN25	32	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	40.3	17574240
DN25	32	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	40.3	17574404
DN25	32	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	40.3	17574606
DN25	32	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	40.3	17574769
DN32	40	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	62.4	17574257
DN32	40	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	62.4	17574411
DN32	40	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	62.4	17574776
DN32	40	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	62.4	17574613
DN40	50	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	125.7	17574264
DN40	50	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	125.7	17574428
DN40	50	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	125.7	17574783
DN40	50	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	125.7	17574620
DN50	63	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	156.9	17574271
DN50	63	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	156.9	17574435
DN50	63	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	156.9	17574790
DN50	63	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	156.9	17574637
DN65	75	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	320	17574442
DN65	75	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	320	17574288
DN65	75	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	320	17574808
DN65	75	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	320	17574644
DN80	90	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	430	17574295
DN80	90	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	430	17574459
DN80	90	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	430	17574815

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Modèle de l'actionneur	Alimentation	Matière de l'étanchéité primaire à l'axe	Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe	Matière du joint de corps	Valeur de Kv	Article
	mm								m³/h	
DN80	90	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	430	17574651
DN100	110	PN10		ELA80	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	720	17574473
DN100	110	PN10		ELA80	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	720	17574497
DN100	110	PN10		ELA80	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	720	17574853
DN100	110	PN10		ELA80	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	720	17574839

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.