



ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PVC-C à commande électrique Bride PN10/16

Caractéristiques

Série: 21

Type: 3733EE

Forme de construction: 2 voies

Construction du corps: 3 pièces

Matériau du boîtier: PVC-C

Raccord: Bride

Norme de face à face: EN 558, Série 1

Commande: à commande électrique

Marque de l'actionneur: ECON

Passage: Passage intégral

Matériau de la sphère: PVC-C

Matériau du siège: PTFE

Matériau de l'axe: PVC-C

Matériau de l'actionneur: Aluminium

Température minimum de service: 0 °C

Température maximum de service: 90 °C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Modèle de l'actionneur	Alimentation	Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe	Matériau de l'étanchéité secondaire à l'axe	Matériau du joint de corps	Valeur de Kv	Article
	mm								m³/h	
DN15	20	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	12	17575104
DN15	20	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	12	17575027
DN15	20	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	12	17575267
DN15	20	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	12	17575180
DN20	25	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	24.9	17575034
DN20	25	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	24.9	17575111
DN20	25	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	24.9	17575274
DN20	25	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	24.9	17575197
DN25	32	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	40.3	17575041
DN25	32	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	40.3	17575128
DN25	32	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	40.3	17575205
DN25	32	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	40.3	17575281
DN32	40	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	62.4	17575135
DN32	40	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	62.4	17575058
DN32	40	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	62.4	17575298
DN32	40	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	62.4	17575212
DN40	50	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	125.7	17575142
DN40	50	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	125.7	17575065
DN40	50	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	125.7	17575306
DN40	50	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	125.7	17575229
DN50	63	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	156.9	17575072
DN50	63	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	156.9	17575159
DN50	63	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	156.9	17575313
DN50	63	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	156.9	17575236
DN65	75	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	320	17575166
DN65	75	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	320	17575089
DN65	75	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	320	17575320
DN65	75	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	320	17575243
DN80	90	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	430	17575173
DN80	90	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	430	17575096
DN80	90	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	430	17575337

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Modèle de l'actionneur	Alimentation	Matière de l'étanchéité primaire à l'axe	Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe	Matière du joint de corps	Valeur de Kv	Article
	mm								m³/h	
DN80	90	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	430	17575250
DN100	110	PN10		ELA80	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	720	17573038
DN100	110	PN10		ELA80	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	720	17573045
DN100	110	PN10		ELA80	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	720	17575351
DN100	110	PN10		ELA80	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	720	17575344

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.