



FENNER Poulie pour moyeu amovible pour courroie trapézoïdale section SPC - 4 gorges

Caractéristiques

Série: Pulley TL

Type: C/SPC/QXPC

Nombre de gorges: 4

Type d'alésage: Alésage conique

Tableau de taille:

K	L	M
mm	mm	mm
23	65	23
17.5	76	17.5
11	89	11
4.5	102	4.5

Diamètre du cercle primitif mm	Taper Lock	Modèle	Matériau	Largeur de la rainure mm	K mm	L mm	M mm	Article
200	3020		Fonte	22				15557364
212	3020		Fonte	22				15559144
224	3525	3	Fonte	22	23	65	23	15556873
236	3525	3	Fonte	22	23	65	23	15561550
250	3525	3	Fonte	22	23	65	23	15561644
265	3525	3	Fonte	22	23	65	23	15558273
280	3525	3	Fonte	22	23	65	23	15558855
300	3525	7	Fonte	22	23	65	23	15559733
315	3525	7	Fonte	22	23	65	23	15561769
335	3525	7	Fonte	22	23	65	23	15557030
355	3525	7	Fonte	22	23	65	23	15557939
375	3525	7	Fonte	22	23	65	23	15561699
400	3525	5	Fonte	22	23	65	23	15557799
425	3525	5	Fonte	22	23	65	23	15562041
450	3525	5	Fonte	22	23	65	23	15556309
475	3525	5	Fonte	22	23	65	23	15559841
500	3525	5	Fonte	22	23	65	23	15557047
530	3525	5	Fonte	22	23	65	23	15560502
560	3525	5	Fonte	22	23	65	23	15552965
630	4030	4	Fonte	22	17.5	76	17.5	15559346
710	4535	5	Fonte	22	11	89	11	15553874
800	5040	4	Fonte	22	4.5	102	4.5	15556208
1000	5040	4	Fonte	22	4.5	102	4.5	15554000
1250	5040	5	Fonte	22	4.5	102	4.5	15552989

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.