



FENNER Poulie pour moyeu amovible pour courroie trapézoïdale section SPC - 8 gorges

Caractéristiques

Série: Pulley TL

Type: C/SPC/QXPC

Nombre de gorges: 8

Type d'alésage: Alésage conique

Tableau de taille:

K	L	M
mm	mm	mm
74	65	74
68.5	76	68.5
62	89	62
56	102	56
55.5	102	55.5

Diamètre du cercle primitif	Taper Lock	Modèle	Matériau	Largeur de la rainure	K	L	M	Article
mm				mm	mm	mm	mm	
200	3525	3	Fonte	22	74	65	74	15556169
212	3525	3	Fonte	22	74	65	74	15554303
224	3525	3	Fonte	22	74	65	74	15556664
236	3525	3	Fonte	22	74	65	74	15554947
250	3525	3	Fonte	22	74	65	74	15556710
265	3525	3	Fonte	22	74	65	74	15559670
280	3525	3	Fonte	22	74	65	74	15556998
300	3525	7	Fonte	22	74	65	74	15560045
315	3525	7	Fonte	22	74	65	74	15559827
335	3525	7	Fonte	22	74	65	74	15562142
355	3525		Fonte	22				15557597
375	4030	7	Fonte	22	68.5	76	68.5	15560076
400	4030	7	Fonte	22	68.5	76	68.5	15556082
425	4535	7	Fonte	22	62	89	62	15561101
450	4535	7	Fonte	22	62	89	62	15559081
475	4535	7	Fonte	22	62	89	62	15553463
500	4535	7	Fonte	22	62	89	62	15557131
530	4535	7	Fonte	22	62	89	62	15560038
560	4535	5	Fonte	22	62	89	62	15560874
630	4535	5	Fonte	22	62	89	62	15557249
710	5040	5	Fonte	22	56	102	56	15553278
800	5040	5	Fonte	22	55.5	102	55.5	15561459
1000	5040	5	Fonte	22	55.5	102	55.5	15558800
1250	5040	5	Fonte	22	55.5	102	55.5	15558709

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.