



ASCO Électrovanne 3/2 fig. 33211 série 320 laiton

Caractéristiques

Série: 320
Type: 33211
Modèle: Électrovanne à trois voies
Connexion chasse(s) de l'air: 1/4" [8]
Fonction: Normalement ouvert (NO)
Mancœuvre: Action directe
Raccordement électrique: Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu: Oui
Viscosité max.: 65 mm²/s
Pression différentielle minimale: 0 bar
Matériau du boîtier: Laiton
Joint: NBR
Matériau du boîtier de bobine: Époxy

Caractéristiques [2]

Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre
Durée de marche: 100 %
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Commande de secours manuelle: Non
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non
Température du fluide: De -20 °C à 90 °C
Température ambiante: De -20 °C à 75 °C

Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Type de bobine	Tension d'alimentation	Fréquence (valeur)	Puissance	Capacité de démarrage	Orifice	Valeur Kvs	Pression différentielle max.	Article
							mm	m ³ /h	bar	
Taraudé (NPT)	1/4" [8]	400425-101	24V CA	50Hz	10,5 W / 23 VA	55 VA	2.4	0.21	10	17660912
Taraudé (NPT)	1/4" [8]	SPC 400425-142	24V CC		9 W (chaud) - 11,2 W (froid)		2.4	0.21	7	17660929
Taraudé (NPT)	1/4" [8]	SPC 400425-142	24V CC		9 W (chaud) - 11,2 W (froid)		3.2	0.3	4	17660943
Taraudé (NPT)	1/4" [8]	400425-117	230V CA	50Hz	10,5 W / 23 VA	55 VA	2.4	0.21	10	17660905
Taraudé (NPT)	1/4" [8]	400425-117	230V CA	50Hz	10,5 W / 23 VA	55 VA	3.2	0.3	5	17660936

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.