



FESTO Tuyau plastique spiralé PUN-SG

Caractéristiques

Série: PUN-SG

Matériau du tuyau: TPE-U(PU)

Avec des accouplements: Oui

Plage de température: -40 / 60 °C

Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Couleur	Longueur de coupe maximale	Type de raccord	Raccord	Pression de service max. à 20 ° C	Article
mm	mm		m			bar	
9.5	6.4	Bleu	2.4	Fileté BSPP [G]	1/4	15	16438440
9.5	6.4	Bleu	4.8	Fileté BSPP [G]	1/4	15	16438457
11.7	7.9	Bleu	4.8	Fileté BSPP [G]	3/8	13	16438471
11.7	7.9	Bleu	6	Fileté BSPP [G]	3/8	13	16438488

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.