



BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32248 série 6211 laiton taraudé

Caractéristiques

Série: 6211
Type: 32248
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action indirecte
Raccordement électrique: Raccord EN 175301-803 type B
Matériau du boîtier: Laiton
Catégorie de qualité: CW617N [CuZn40Pb2]
Joint: NBR
Matériau du boîtier de bobine: Époxy
Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre

Caractéristiques [2]

Matière de la membrane: NBR
Durée de marche: 100 %
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Commande de secours manuelle: Sans
Antidéflagrant: Non
Température du fluide: De 0 °C à 70 °C
Température ambiante: De 0 °C à 55 °C

Dimension du raccordement process	Raccordement au process	Orifice	Valeur Kvs	Pression différentielle minimale	Pression différentielle max.	Type de bobine	Tension d'alimentation	Puissance	Capacité de démarrage	Article
		mm	m³/h	bar	bar					
1/2" [15]	Taraudé [BSPP]	10	1.9	0.5	10	SPC22 35151	24V CA	4 W / 6 VA	9 VA	16992782
1/2" [15]	Taraudé [BSPP]	10	1.9	0.5	10	SPC22 35151	24V CC	4 W [chaud] / 5 W [froid]		16992768
1/2" [15]	Taraudé [BSPP]	10	1.9	0.5	10	SPC22 35151	230V CA	4 W / 6 VA	9 VA	16992807
1/2" [15]	Taraudé [BSPP]	13	3.6	0.5	10	SPC22 35151	24V CC	4 W [chaud] / 5 W [froid]		16992720
1/2" [15]	Taraudé [BSPP]	13	3.6	0.5	10	SPC22 35151	230V CA	4 W / 6 VA	9 VA	16992744
1" [25]	Taraudé [BSPP]	20	8.3	0.5	10	SPC22 35151	24V CC	4 W [chaud] / 5 W [froid]		16992674
1" [25]	Taraudé [BSPP]	20	8.3	0.5	10	SPC22 35151	230V CA	4 W / 6 VA	9 VA	16992706
3/4" [20]	Taraudé [BSPP]	13	3.6	0.5	10	SPC22 35151	24V CC	4 W [chaud] / 5 W [froid]		16992713
3/4" [20]	Taraudé [BSPP]	13	3.6	0.5	10	SPC22 35151	230V CA	4 W / 6 VA	9 VA	16992737
3/4" [20]	Taraudé [BSPP]	20	8.3	0.5	10	SPC22 35151	24V CA	4 W / 6 VA	9 VA	16992681
3/4" [20]	Taraudé [BSPP]	20	8.3	0.5	10	SPC22 35151	24V CC	4 W [chaud] / 5 W [froid]		16992667
3/4" [20]	Taraudé [BSPP]	20	8.3	0.5	10	SPC22 35151	230V CA	4 W / 6 VA	9 VA	16992698
3/8" [10]	Taraudé [BSPP]	10	1.9	0.5	10	SPC22 35151	24V CA	4 W / 6 VA	9 VA	16992775
3/8" [10]	Taraudé [BSPP]	10	1.9	0.5	10	SPC22 35151	24V CC	4 W [chaud] / 5 W [froid]		16992751
3/8" [10]	Taraudé [BSPP]	10	1.9	0.5	10	SPC22 35151	230V CA	4 W / 6 VA	9 VA	16992799

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.