



BURKERT Electrovanne piloté 3/2 fig. 33060 séries 6012P polyamide normalement fermé action directe

Caractéristiques

Série: 6012
Type: 33060
Modèle: Electrovanne piloté 3/2-voies
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action directe
Raccordement électrique: Raccord EN 175301-803 type C
Connecteur inclu: Non
Orifice: 1.2 mm
Valeur Kvs: 0.045 m³/h
Viscosité max.: 21 mm²/s
Pression différentielle minimale: 0 bar
Pression différentielle max.: 10 bar
Matériau du boîtier: Polyamide
Joint: FPM (FKM)

Caractéristiques [2]

Matériau du boîtier de bobine: Polyamide
Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre
Durée de marche: 100 %
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Commande de secours manuelle: Oui
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non
Température du fluide: De -10 °C à 60 °C
Température ambiante: De -10 °C à 40 °C

Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Raccordement entrée d'air	Dimension du raccord d'entrée d'air	Connexion chasse(s) de l'air	Type de bobine	Tension d'alimentation	Fréquence [valeur]	Puissance	Capacité de démarrage	Article
Fileté [Banjo]	1/4" [8]	Insert			SPC22 35151	24V CC				17662646
Fileté [Banjo]	1/4" [8]	Insert	6 mm	M5	SPC16 35150	24V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	17662639
Fileté [Banjo]	1/4" [8]	Insert	6 mm	M5	SPC16 35150	24V CC		4 W		17662615
Fileté [Banjo]	1/4" [8]	Insert	6 mm	M5	SPC16 35150	230V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	17662622
Fileté [Banjo]	1/4" [8]	Taraudé [BSPP]	1/4" [8]	M5	SPC16 35150	24V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	17662824
Fileté [Banjo]	1/4" [8]	Taraudé [BSPP]	1/4" [8]	M5	SPC16 35150	24V CC		4 W		17663043
Fileté [Banjo]	1/4" [8]	Taraudé [BSPP]	1/4" [8]	M5	SPC16 35150	230V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	17662817
Fileté [Banjo]	1/8" [6]	Insert	6 mm	M5	SPC16 35150	24V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	17662608
Fileté [Banjo]	1/8" [6]	Insert	6 mm	M5	SPC16 35150	230V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	17662590
Fileté [Banjo]	1/8" [6]	Taraudé [BSPP]	1/4" [8]	M5	SPC16 35150	24V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	17662800
Fileté [Banjo]	1/8" [6]	Taraudé [BSPP]	1/4" [8]	M5	SPC16 35150	24V CC		4 W		17662785
Fileté [Banjo]	1/8" [6]	Taraudé [BSPP]	1/4" [8]	M5	SPC16 35150	230V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	17662792
Fileté [Banjo]	1/8" [6]	Taraudé [BSPP]	1/8" [6]	M5	SPC16 35150	24V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	17662963
Fileté [Banjo]	1/8" [6]	Taraudé [BSPP]	1/8" [6]	M5	SPC16 35150	24V CC		4 W		17662956
Fileté [Banjo]	1/8" [6]	Taraudé [BSPP]	1/8" [6]	M5	SPC16 35150	230V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	17662970

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.