



WIKA Transmetteur de pression fig. 30030 série PSD-30 inox filetage extérieur

Caractéristiques

Série: PSD
Type: 30030
Unité de pression: bar
Niveau de précision BFSL: 0.1 %
Élément de mesure: Couches minces
Type de membrane: À l'intérieur
Avec affichage: Oui
Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316Ti
Joint: NBR
Matériau de la sonde: Acier inoxydable 316Ti
Matériau d'exposition: TPE-E / PC

Caractéristiques [2]

Pression max.: 800 bar
Classe de protection (Valeur IP): IP65/IP67
Antidéflagrant: Non
Approbations: Sans
Température du fluide: De -20 °C à 85 °C
Température ambiante: De -20 °C à 80 °C

Plage de mesure	Classe de précision	Signal de sortie	Raccord	Dimension du raccordement process	Norme du raccordement taraudé	Tension d'alimentation	Raccordement électrique	Matériau du boîtier	Pression max. bar	Article
-1 / 0	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/4" [8]	DIN 3852-E	15 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	1	17423430
0 / 1	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/4" [8]	DIN 3852-E	15 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	2	17423346
0 / 2.5	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/4" [8]	DIN 3852-E	15 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	5	17423353
0 / 4	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/4" [8]	DIN 3852-E	15 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	8	17423409
0 / 6	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/4" [8]	DIN 3852-E	15 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	12	17423423
0 / 10	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/4" [8]	DIN 3852-E	15 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	20	17423315
0 / 16	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/4" [8]	DIN 3852-E	15 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	32	17423339
0 / 25	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/4" [8]	DIN 3852-E	15 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	50	17423377
0 / 40	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/4" [8]	DIN 3852-E	15 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	80	17423391
0 / 60	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/4" [8]	DIN 3852-E	15 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	120	17423416
0 / 100	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/4" [8]	DIN 3852-E	15 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	200	17423308
0 / 160	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/4" [8]	DIN 3852-E	15 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	320	17423322
0 / 250	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/4" [8]	DIN 3852-E	15 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	500	17423360
0 / 400	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/4" [8]	DIN 3852-E	15 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	800	17423384

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.