



ECON® Obturateur reversible Type: 1579 Acier inoxydable Bride

Caractéristiques

Type: 1579

Norme: EN (DIN)

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M

Raccord: Bride

Norme de face à face: Norme du fabricant

Joint: PTFE


Caractéristiques [2]

Matériau du vitre: ASTM A351 CF8M

Matériau de la valve écrou: ASTM A351 CF8M

Matière du chapeau: ASTM A351 CF8M

Matière du joint du couvercle: TFM1600



DN	L	H	A	S	M	Drain plug	Weight
["]	mm	mm	mm	mm	mm	["]	[kg]
50	154	201	165	30	30	1/2"	20
65	154	211	185	32	30	1/2"	22
80	154	218	200	36	30	1/2"	24
100	162	252	235	36	36	1/2"	34
125	162	269	270	50	36	1/2"	44
150	162	292	285	50	36	1/2"	48
200	162	331	350	55	36	1/2"	75
250	200	355	405	70	36	1"	114
300	200	360	460	70	36	1"	120

Size	Pressure rating	-50/+23	50	70	100	120	150	175	[°C]
DN50-DN300	PN10	9,8	7,4	5,5	3,9	3	1,8	1,2	[bar]
DN50-DN300	PN16	15,7	12	8,8	6,3	4,8	2,9	1,9	[bar]
DN50-DN300	PN25	24,5	18	13,8	9,8	7,6	2,9	1,9	[bar]

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Article
DN50	PN16	PN16	154	17576309
DN65	PN16	PN16	154	17576316
DN80	PN16	PN16	154	17576323
DN100	PN16	PN16	162	17576260
DN100	PN25	PN25	162	17576330
DN125	PN16	PN16	162	17576277
DN125	PN25	PN25	162	17576347
DN150	PN16	PN16	162	17576284
DN200	PN10	PN10	162	17576246
DN200	PN16	PN16	162	17576291

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Article
DN250	PN10	PN10	200	17576253

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.