

ECON® Manomètre Bourdon Type 3663: raccordement en arrière bride frontale



Caractéristiques

Type: 3663

Modèle: Manomètre à tube de bourdon

Incl blow-out: Oui

Montage du manomètre: Bride frontale

Raccordement au process: Fileté

Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304

Matériau de bride de montage: Acier inoxydable 304
polis

Matériau du raccord coté process: Laiton

Matériau de la vitre: Plastique

Matériau du cadran: Aluminium

Classe de protection: IP65

Température du fluide: -20 / 60 °C

Température ambiante: -20 / 60 °C

Application

- Industrie.
- Technique d'installation.
- Hydraulique.

Informations techniques



- Convient aux gaz et aux liquides qui ne corrodent pas le système de mesure en laiton.
- Convient pour une installation à l'extérieur.
- Remplissage de glycérine pour l'amortissement des vibrations mécaniques.
- Plages de mesure conforme EN 837-1.
- Raccord excentrique au diamètre du boîtier R63.
- Raccord centré au diamètre du boîtier R100.

Options

- Vis amortisseur dans la connexion.
- Raccordement process NPT.
- Diamètre du boîtier R100.

Tableau de taille:

Diamètre du boîtier	G	b	D	d2	g	SW	Poids
		mm	mm	mm	mm	mm	kg
R50	1/4"	30	55	71	55	14	0.3
R63	1/4"	32	68	85	57	14	0.3



Diamètre du boîtier	Plage de mesure	Unité de pression	Division d'échelle secondaire	Unité de pression d'échelle secondaire	Classe de précision	Liquide de remplissage du boîtier	Emplacement du raccord	Dimension du raccordement process	Surpression max.	Article
mm									bar	
50	0 / 10	bar			1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	10	17677284
63	-1 / 0	bar			1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	0	17677260
63	-1 / 5	bar			1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	5	17673509
63	-1 / 15	bar			1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	15	17673453
63	0 / 1	bar			1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	1	17670656
63	0 / 4	bar			1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	4	17672993
63	0 / 6	bar			1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	6	17669940
63	0 / 10	bar			1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	10	17685179
63	0 / 16	bar			1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	16	17677316
63	0 / 25	bar			1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	25	17678960
63	0 / 40	bar			1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	40	17677277
63	0 / 60	bar			1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	60	17678775
63	0 / 100	bar			1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	100	17671224
63	0 / 160	bar			1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	160	17669902
63	0 / 160	bar	0 - 2300	psi	1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	160	17677291
63	0 / 250	bar			1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	250	17675620
63	0 / 400	bar			1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	400	17680787
63	0 / 600	bar			1.6 %	Glycérine	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	600	17677309

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.