

Attaches de câbles noires, résistantes aux UV, DuPont Nylon 6.6

- Les colliers de fixation pour câbles THORMAS «non déposables» sont fabriqués en DuPont Nylon 6.6 haut de gamme produit en Europe, ce qui leur permet de répondre à des exigences de qualité élevées. Ils sont résistants à l'huile et à la graisse, au sel et à l'acide dilué.
- Leurs extrémités légèrement courbées et en pointe permettent un montage rapide et facile.
- Ils sont conformes à la norme ANSI/UL94 V2

Caractéristiques

Catégorie de qualité: PA 6.6

Couleur: Noir

Gamme de température d'emploi: -40 / 85 °C



Matériau	Largeur de la bande	Longueur de ruban	Diamètre max. du paquet de câbles, faisceau	Résistance à la traction	Modèle	Article
Nylon	2.5	100	22	108	Fermeture renforcée	15811075
Nylon	2.5	120	30	108	Fermeture renforcée	15811082
Nylon	2.5	150	35	108	Fermeture renforcée	15811099
Nylon	2.5	200	50	108	Fermeture renforcée	15811114
Nylon	3.6	150	35	235	Fermeture renforcée	15811121
Nylon	3.6	200	40	235	Fermeture renforcée	15811138
Nylon	3.6	300	80	235	Fermeture renforcée	15811145
Nylon	3.6	370	98	235	Fermeture renforcée	15811152
Nylon	4.8	200	50	333	Fermeture renforcée	15811169
Nylon	4.8	300	80	333	Fermeture renforcée	15811176
Nylon	4.8	370	98	333	Fermeture renforcée	15811183

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Largeur de la bande	Longueur de ruban	Diamètre max. du paquet de câbles, faisceau	Résistance à la traction	Modèle	Article
	mm	mm	mm	N		
Nylon	4.8	430	120	333	Fermeture renforcée	15811190
Nylon	7.2	200	50	490	Fermeture renforcée	15811208
Nylon	7.6	300	80	539	Fermeture renforcée	15811215
Nylon	7.6	370	98	539	Fermeture renforcée	15811222
Nylon	7.6	450	110	539	Fermeture renforcée	15811239
Nylon	7.6	550	165	539	Fermeture renforcée	15811246
Nylon	9	550	165	785	Fermeture renforcée	15811253
Nylon	9	800	230	785	Fermeture renforcée	15811260
Nylon	9	1100	300	785	Fermeture renforcée	15811277
Nylon	12	900	265	1471	Fermeture renforcée	15811284

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.