



FESTO Filtre à charbon actif MS4

Caractéristiques

Série: MS4

Température ambiante: -10 / 60 °C

Matériau du boîtier: Aluminium coulé sous pression

Constructeur ID	Raccord	Protection de cuve	Direction du débit	Débit maximum l/min	Température ambiante °C	Matériau de la cuve	Article
MS4-LFX-1/4-U	G1/4	Intégré	à gauche ? à droite	360	-10 / 60	Métal	16441741
MS4-LFX-1/4-R-Z	G1/4	Plastique	à droite ? à gauche	360	-10 / 60	Plastique	16432978
MS4-LFX-1/4-R	G1/4	Plastique	à gauche ? à droite	360	-10 / 60	Plastique	16432961
MS4-LFX-1/8-U	G1/8	Intégré	à gauche ? à droite	360	-10 / 60	Métal	16445077

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.