



FESTO Robinet d'arrêt HE

Caractéristiques

Série: HE

Type de commande: Manuel

Fluide: Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Débit à 6 bar l/min	Type de raccord	Filetage in	Raccord mm	Pression de service bar	Fonction	Dimension	Matériau du boîtier	Article
270			QS-6	-0.95 / 10	3/2 bistable	5	renforcé PBT	16360477
278			QS-6	-0.95 / 10	2/2 bistable	5	renforcé PBT	16360390
301	BSPT (R)	1/8		-0.95 / 10	3/2 bistable	5	renforcé PBT	16360516
301	BSPT (R)	1/8		-0.95 / 10	3/2 bistable	5	renforcé PBT	16358852
307	BSPT (R)	1/8		-0.95 / 10	2/2 bistable	5	renforcé PBT	16360439
380	BSPT (R)	1/4		-0.95 / 10	3/2 bistable	5	renforcé PBT	16360523
380	BSPT (R)	1/4		-0.95 / 10	3/2 bistable	7	renforcé PBT	16358869
388			QS-8	-0.95 / 10	2/2 bistable	5	renforcé PBT	16360408
390			QS-8	-0.95 / 10	3/2 bistable	5	renforcé PBT	16360484
396	BSPT (R)	1/4		-0.95 / 10	2/2 bistable	5	renforcé PBT	16360446
728	BSPT (R)	3/8		-0.95 / 10	2/2 bistable	7	renforcé PBT	16360453
730	BSPT (R)	3/8		-0.95 / 10	3/2 bistable	7	renforcé PBT	16358876
733	BSPT (R)	3/8		-0.95 / 10	3/2 bistable	7	renforcé PBT	16360530
761			QS-10	-0.95 / 10	2/2 bistable	7	renforcé PBT	16360415
776	BSPT (R)			-0.95 / 10	2/2 bistable	7	renforcé PBT	16360460
780			QS-10	-0.95 / 10	3/2 bistable	7	renforcé PBT	16360491
796	BSPT (R)			-0.95 / 10	3/2 bistable	7	renforcé PBT	16360547
830			QS-12	-0.95 / 10	2/2 bistable	7	renforcé PBT	16360422
840			QS-12	-0.95 / 10	3/2 bistable	7	renforcé PBT	16360509

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.