FESTO Distributeur de base CPE18

Caractéristiques

Série: CPE18
Type de commande: Via interface de pilotage selon ISO 15218
Température de fonctionnement: -5 / 50 °C
Fluide: Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Débit à 6 bar l/min	Type de raccord	Filetage in	Pression de service bar	Fonction	Piloté	Dimension	Matériau du boîtier	Matériau du joint	Article
1.2	BSPP (G)	1/4	-0.9 / 10	5/3 à l'échappement	Externe	8	Aluminium coulé sous pression	NBR	16470916
1.2	BSPP (G)	1/4	2.5 / 10	5/3 à l'échappement	Interne	8	Aluminium coulé sous pression	NBR	16470909
1.3	BSPP (G)	1/4	-0.9 / 10	3/2 fermé, monostable	Externe	8	Aluminium coulé sous pression	NBR	16470954
1.3	BSPP (G)	1/4	2.5 / 10	3/2 fermé, monostable	Interne	8	Aluminium coulé sous pression	NBR	16470947
1.3	BSPP (G)	1/4	-0.9 / 10	5/3, centre sous pressio	Externe	8	Aluminium coulé sous pression	NBR	16470930
1.3	BSPP (G)	1/4	2.5 / 10	5/3, centre sous pressio	Interne	8	Aluminium coulé sous pression	NBR	16470923
1.45	BSPP (G)	1/4	-0.9 / 10	5/3 fermé	Externe	8	Aluminium coulé sous pression	NBR	16470891
1.45	BSPP (G)	1/4	2.5 / 10	5/3 fermé	Interne	8	Aluminium coulé sous pression	NBR	16470884
1.5	BSPP (G)	1/4	-0.9 / 10	5/2 Bistable	Externe	8	Aluminium coulé sous pression	NBR	16470877
1.5	BSPP (G)	1/4	2 / 10	5/2 Bistable	Interne	8	Aluminium coulé sous pression	NBR	16470860
1.5	BSPP (G)	1/4	-0.9 / 10	5/2 monostable	Externe	8	Aluminium coulé sous pression	NBR	16470853
1.5	BSPP (G)	1/4	2.5 / 10	5/2 monostable	Interne	8	Aluminium coulé sous pression	NBR	16470846
1.7	BSPP (G)	1/4	-0.9 / 10	3/2 ouvert, monostable	Externe	8	Aluminium coulé sous pression	NBR	16470978
1.7	BSPP (G)	1/4	2.5 / 10	3/2 ouvert, monostable	Interne	8	Aluminium coulé sous pression	NBR	16470961

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR4552660373600231_FR_18.05.2024