



FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: QH Laiton
Taraudé (BSPP) PN30

Caractéristiques

- Série: QH
- Forme de construction: 2 voies
- Matériau du boîtier: Laiton
- Raccord: Taraudé (BSPP)

Largeur nominale	Norme du raccordement taraudé	Classe de pression	Commande manuelle	Matière de l'actionneur	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
1/4" [8]	ISO 228-1	PN30	Levier	Aluminium	-20	180	16334908
3/8" [10]	ISO 228-1	PN30	Levier	Aluminium	-20	180	16334915
1/2" [15]	ISO 228-1	PN30	Levier	Aluminium	-20	180	16334922
3/4" [20]	ISO 228-1	PN30	Levier	Aluminium	-20	180	16334939
1" [25]	ISO 228-1	PN30	Levier	Aluminium	-20	180	16334946
1.1/2" [40]	ISO 228-1	PN30	Levier	Aluminium	-20	180	16332724
							16360561
							16360554
							16360592
							16360585

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.