



FESTO Manodétendeur LR

Caractéristiques

- Série: LR
- Volume transporté: 8400 l/min
- Direction du débit: à gauche ? à droite
- Matière de la membrane: NBR
- Matériau du joint: NBR
- Matériau du boîtier: Zinc coulé sous pression
- Plage de température [°C]: -5 / 50 °C

Plage de pression bar	Pression de service bar	Poids g	Article
0.5 / 7	1 / 10	100	16429653
0.5 / 12	1 / 16	300	16377150
0.5 / 12	1 / 16	350	16371493
0.5 / 12	1 / 16	300	16410385
0.5 / 12	1 / 16	350	16410323
0.5 / 7	1 / 16	300	16377237
0.5 / 7	1 / 16	300	16410392
0.5 / 7	1 / 16	350	16410330
0.5 / 7	1 / 16	350	16377073
0.5 / 7	1.5 / 10	150	16451872
0.5 / 7	1.5 / 10	150	16446443
0.5 / 12	1 / 16	350	16371501
0.5 / 12	1 / 16	300	16377167
0.5 / 12	1 / 16	350	16410347
0.5 / 12	1 / 16	300	16410400
0.5 / 7	1 / 16	350	16377080
0.5 / 7	1 / 16	300	16377244
0.5 / 7	1 / 16	300	16410417
0.5 / 7	1 / 16	350	16410354
0.5 / 12	0 / 16	720	16401303
0.5 / 12	0 / 16	660	16410525
0.5 / 12	0 / 16	660	16401310
0.5 / 12	0 / 16	720	16410448
0.5 / 7	0 / 16	660	16401334
0.5 / 7	0 / 16	720	16401327
0.5 / 7	0 / 16	660	16410532
0.5 / 7	0 / 16	720	16410455
0.5 / 12	0 / 16	660	16377198
0.5 / 12	0 / 16	720	16371068
0.5 / 12	0 / 16	720	16410486
0.5 / 12	0 / 16	660	16410563
0.5 / 7	0 / 16	720	16377112
0.5 / 7	0 / 16	660	16377275
0.5 / 7	0 / 16	720	16410493
0.5 / 7	0 / 16	660	16410570
0.5 / 12	1 / 16	1400	16410602
0.5 / 12	1 / 16	1330	16410619
0.5 / 7	1 / 16	1400	16410626
0.5 / 7	1 / 16	1330	16410633
0.5 / 12	0 / 16	1200	16401341

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Plage de pression bar	Pression de service bar	Poids g	Article
0.5 / 12	0 / 16	1100	16401358
0.5 / 7	0 / 16	1200	16401365
0.5 / 7	0 / 16	1100	16401372
0.5 / 12	1 / 16	300	16410424
0.5 / 12	1 / 16	350	16377059
0.5 / 12	1 / 16	350	16410361
0.5 / 12	1 / 16	300	16377174
0.5 / 7	1 / 16	300	16410431
0.5 / 7	1 / 16	300	16377251
0.5 / 7	1 / 16	350	16410378
0.5 / 7	1 / 16	350	16377097
0.5 / 12	0 / 16	660	16410549
0.5 / 12	1 / 16	720	16371051
0.5 / 12	0 / 16	660	16377181
0.5 / 12	0 / 16	720	16410462
0.5 / 7	0 / 16	660	16410556
0.5 / 7	0 / 16	660	16377268
0.5 / 7	0 / 16	720	16377105
0.5 / 7	0 / 16	720	16410479
0.5 / 12	0 / 16	660	16410587
0.5 / 12	0 / 16	660	16377206
0.5 / 12	0 / 16	720	16377066
0.5 / 12	0 / 16	720	16410501
0.5 / 7	0 / 16	720	16377129
0.5 / 7	0 / 16	660	16377282
0.5 / 7	0 / 16	660	16410594
0.5 / 7	0 / 16	720	16410518
0.5 / 12	1 / 16	1330	16410657
0.5 / 12	1 / 16	1400	16410640
0.5 / 7	1 / 16	1400	16410664
0.5 / 7	1 / 16	1330	16410671
0.5 / 12	0 / 16	1200	16371518
0.5 / 12	0 / 16	1100	16377213
0.5 / 7	0 / 16	1200	16377136
0.5 / 7	0 / 16	1100	16377299
0.5 / 12	1 / 16	1330	16410695
0.5 / 12	1 / 16	1400	16410688
0.5 / 7	1 / 16	1330	16410710
0.5 / 7	1 / 16	1400	16410703
0.5 / 12	0 / 16	1200	16371525
0.5 / 12	0 / 16	1100	16377220
0.5 / 7	0 / 16	1100	16377307
0.5 / 7	0 / 16	1200	16377143
0.5 / 12	0 / 16		16461592
0.5 / 7	1 / 10	110	16429660
0.5 / 7	1 / 10	100	16429677
0.5 / 7	1 / 10	100	16429691
0.5 / 7	1 / 10	110	16429684
0.5 / 7	1 / 10	90	16429622
0.5 / 7	1 / 10	80	16429639
0.5 / 7	1 / 10	90	16439366
0.5 / 7	1 / 10	80	16439373

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.