



FESTO Manodétendeur MS4

Caractéristiques

- Série: MS4
- Volume transporté: 840 l/min
- Direction du débit: à gauche ? à droite
- Matière de la membrane: NBR
- Matériau du joint: NBR
- Matériau du boîtier: Aluminium coulé sous pression
- Plage de température [°C]: -10 / 60 °C

Plage de pression bar	Pression de service bar	Poids g	Article
0.5 / 12	0.8 / 14	222	16433089
0.3 / 4	0.8 / 14	222	16433003
0.3 / 7	0.8 / 14	222	16433041
0.3 / 7	0.8 / 14	222	16433034
0.5 / 12	0.8 / 14	222	16433072
0.5 / 12	0.8 / 14	222	16433065
0.5 / 12	0.8 / 14	225	16432846
0.3 / 7	0.8 / 14	222	16433058
0.3 / 7	0.8 / 14	222	16433027
0.3 / 7	0.8 / 14	222	16433010
0.5 / 12	0.8 / 14	225	16432839
0.3 / 7	0.8 / 14	225	16432822
0.3 / 7	0.8 / 14	225	16432815
0.3 / 4	0.8 / 14	222	16432992
0.3 / 4	0.8 / 14	222	16432985
0.3 / 4	0.8 / 14	225	16432808
0.3 / 4	0.8 / 14	225	16432790
0.5 / 12	0.8 / 14	225	16432909
0.5 / 12	0.8 / 14	225	16432891
0.3 / 7	0.8 / 14	225	16457870
0.3 / 7	0.8 / 14	225	16432877
0.3 / 7	0.8 / 14	225	16457863
0.3 / 7	0.8 / 14	225	16432884
0.3 / 4	0.8 / 14	225	16432853
0.3 / 4	0.8 / 14	225	16432860

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.