



FESTO Manodétendeur MS6

Caractéristiques

- Série: MS6
- Volume transporté: 880 l/min
- Direction du débit: à gauche ? à droite
- Matière de la membrane: NBR
- Matériau du joint: NBR
- Matériau du boîtier: Aluminium coulé sous pression
- Plage de température [°C]: -10 / 60 °C

Plage de pression bar	Pression de service bar	Poids g	Article
0.3 / 4	0.8 / 20	730	16433988
0.5 / 12	0.8 / 20	730	16434006
0.3 / 7	0.8 / 20	730	16433995
0.5 / 12	0.8 / 20	730	16434044
0.3 / 4	0.8 / 20	730	16434013
0.3 / 7	0.8 / 20	730	16434020
0.3 / 7	0.8 / 20	730	16434037
0.5 / 12	0.8 / 20	747	16434594
0.3 / 7	0.8 / 20	747	16434563
0.3 / 7	0.8 / 20	747	16434556
0.5 / 12	0.8 / 20	730	16433971
0.5 / 12	0.8 / 20	730	16433964
0.5 / 12	0.8 / 20	747	16434570
0.5 / 12	0.8 / 20	747	16434587
0.3 / 7	0.8 / 20	747	16434532
0.3 / 7	0.8 / 20	747	16434549
0.3 / 7	0.8 / 20	730	16433957
0.3 / 7	0.8 / 20	730	16433940
0.3 / 4	0.8 / 20	747	16434518
0.3 / 4	0.8 / 20	747	16434525
0.3 / 4	0.8 / 20	730	16433933

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.