



FESTO Combinaison de détendeurs LRB-K

Caractéristiques

- Série: LRB-K
- Volume transporté: 3800 l/min
- Direction du débit: à gauche ? à droite
- Matériau du joint: NBR
- Matériau du boîtier: Zinc coulé sous pression
- Plage de température [°C]: -5 / 50 °C

Plage de pression bar	Pression de service bar	Poids g	Article
0.5 / 12	1 / 16	1480	16431797
0.5 / 12	1 / 16	1090	16431711
0.5 / 12	1 / 16	1860	16431874
0.5 / 12	1 / 16	760	16431634
0.5 / 7	1 / 16	1480	16431773
0.5 / 7	1 / 16	1090	16431696
0.5 / 7	1 / 16	1860	16431850
0.5 / 7	1 / 16	760	16431610
0.5 / 12	1 / 16	1480	16431805
0.5 / 12	1 / 16	760	16431641
0.5 / 12	1 / 16	1860	16431881
0.5 / 12	1 / 16	1090	16431728
0.5 / 7	1 / 16	760	16431627
0.5 / 7	1 / 16	1480	16431780
0.5 / 7	1 / 16	1090	16431704
0.5 / 7	1 / 16	1860	16431867
0.5 / 12		1950	16431672
0.5 / 12		4828	16431913
0.5 / 12		3144	16431759
0.5 / 12		3834	16431836
0.5 / 7		1950	16431658
0.5 / 7		3834	16431812
0.5 / 7		3144	16431735
0.5 / 7		4828	16431898
0.5 / 7	1.5 / 10	500	16452541
0.5 / 7	1.5 / 10	1250	16452572
0.5 / 7	1.5 / 10	750	16452558
0.5 / 7	1.5 / 10	1000	16452565
0.5 / 12		3834	16431843
0.5 / 12		1950	16431689
0.5 / 12		3144	16431766
0.5 / 12		4828	16431920
0.5 / 7		3834	16431829
0.5 / 7		4828	16431906
0.5 / 7		3144	16431742
0.5 / 7		1950	16431665

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.