



FESTO Vérin électrique EPCO

Caractéristiques

Série: EPCO
Température de fonctionnement: 0 / 50 °C
Classe de protection (IP): 40

Type de l'ae	Dimension	Course	Pas de l'ae	Précision de répétition	Poussée max. Fx	Article
		mm	mm/U	mm	N	
Vis à billes	16	50	3	±0,02	125	16532007
Vis à billes	16	50	8	±0,02	50	16532045
Vis à billes	16	100	3	±0,02	125	16532014
Vis à billes	16	100	8	±0,02	50	16532052
Vis à billes	16	150	3	±0,02	125	16532021
Vis à billes	16	150	8	±0,02	50	16532069
Vis à billes	16	200	3	±0,02	125	16532038
Vis à billes	16	200	8	±0,02	50	16532076
Vis à billes	25	50	3	±0,02	350	16531749
Vis à billes	25	50	10	±0,02	105	16531794
Vis à billes	25	100	3	±0,02	350	16531756
Vis à billes	25	100	10	±0,02	105	16531802
Vis à billes	25	150	3	±0,02	350	16531763
Vis à billes	25	150	10	±0,02	105	16531819
Vis à billes	25	200	3	±0,02	350	16531770
Vis à billes	25	200	10	±0,02	105	16531826
Vis à billes	25	300	3	±0,02	350	16531787
Vis à billes	25	300	10	±0,02	105	16531833
Vis à billes	40	50	5	±0,02	650	16531895
Vis à billes	40	50	12.7	±0,02	250	16531941
Vis à billes	40	100	5	±0,02	650	16531903
Vis à billes	40	100	12.7	±0,02	250	16531958
Vis à billes	40	150	5	±0,02	650	16531910
Vis à billes	40	150	12.7	±0,02	250	16531965
Vis à billes	40	200	5	±0,02	650	16531927
Vis à billes	40	200	12.7	±0,02	250	16531972
Vis à billes	40	300	5	±0,02	650	16531934
Vis à billes	40	300	12.7	±0,02	250	16531989

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.