



FESTO Filtre-Manodétendeur LFRS

Caractéristiques

Série: LFRS

Fonction: Filtre régulateur

Matériau de la cuve: PC

Direction du débit: à gauche ? à droite

Verrouillable: Oui

Température de fonctionnement: 5 / 60 °C

Matériau du boîtier: Zinc coulé sous pression

Taille	Type de raccord	Filetage	Niveau de filtration		Avec manomètre	Type de purge	Pression maximum de service	Plage de réglage	Volume transporté	Poids	Article
			in	µm							
Mini	BSPP (G)	1/4	40		Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	1400	560	16416282
Mini	BSPP (G)	1/4	5		Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	1200	560	16416376
Mini	BSPP (G)	1/4	40		Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	1400	560	16416275
Mini	BSPP (G)	1/4	40		Oui	Manuel	16	0.5 - 7 bar	1500	560	16416314
Mini	BSPP (G)	1/4	5		Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	1200	560	16416352
Midi	BSPP (G)	1/2	40		Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	3400	1160	16416763
Midi	BSPP (G)	1/2	40		Oui	Automatique	12	0.5 - 7 bar	3900	1140	16416819
Midi	BSPP (G)	1/2	5		Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	2600	1140	16416857
Midi	BSPP (G)	1/2	40		Oui	Manuel	16	0.5 - 7 bar	3900	1140	16416794
Midi	BSPP (G)	1/2	40		Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	3400	1160	16416756
Midi	BSPP (G)	1/2	5		Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	2600	1140	16416833

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.