



FESTO Plateau à indexation DHTG

Caractéristiques

Série: DHTG

Type de commande: Double effet

Amortissement: Amortissement réglable

Matériau du boîtier: Alliage d'aluminium

Fluide: Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Température ambiante: 5 / 60 °C

Pression de service: 4 / 8 bar

Niveau de pression sonore: < = 70 dB(A)

Constructeur ID	Dimension	Pas	Filetage	Couple théorique sous 6 bar	Article
			in	Nm	
DHTG-65-2-A	65	2	M5	2.1	16467677
DHTG-65-3-A	65	3	M5	2.1	16481653
DHTG-65-4-A	65	4	M5	2.1	16467684
DHTG-65-6-A	65	6	M5	2.1	16467691
DHTG-65-8-A	65	8	M5	2.1	16467709
DHTG-65-12-A	65	12	M5	2.1	16467716
DHTG-65-24-A	65	24	M5	2.1	16467723
DHTG-90-2-A	90	2	M5	4.4	16467730
DHTG-90-3-A	90	3	M5	4.4	16481660
DHTG-90-4-A	90	4	M5	4.4	16467747
DHTG-90-6-A	90	6	M5	4.4	16467754
DHTG-90-8-A	90	8	M5	4.4	16467761
DHTG-90-12-A	90	12	M5	4.4	16467778
DHTG-90-24-A	90	24	M5	4.4	16467785
DHTG-140-3-A	140	3	1/8	18.1	16481677
DHTG-140-4-A	140	4	1/8	18.1	16467792
DHTG-140-6-A	140	6	1/8	18.1	16467800
DHTG-140-8-A	140	8	1/8	18.1	16467817
DHTG-140-12-A	140	12	1/8	18.1	16467824
DHTG-140-24-A	140	24	1/8	18.1	16467831
DHTG-220-3-A	220	3	1/8	58.9	16481684
DHTG-220-4-A	220	4	1/8	58.9	16467848
DHTG-220-6-A	220	6	1/8	58.9	16467855
DHTG-220-8-A	220	8	1/8	58.9	16467862
DHTG-220-12-A	220	12	1/8	58.9	16467879
DHTG-220-24-A	220	24	1/8	58.9	16467886

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.