

FESTO Tuyau plastique PUN-H

Caractéristiques

Série: PUN-H

Matériau du tuyau: TPE-U(PU)



Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression de service max. à 20 °C	Longueur du rouleau	Couleur	Rayon de courbure min.	Certificat FDA	Dureté	Poids par mètre	Article
mm	mm	mm	bar	m		mm			g	
1.2	0.4	2	10	50	Noir	5	Oui	D 52 +/-3	2.4	16350430
1.2	0.4	2	10	50	Naturel	5	Oui	D 52 +/-3	2.4	16350423
1.2	0.4	2	10	50	Rouge	5	Oui	D 52 +/-3	2.4	16350447
2.1	0.5	3	10	50	Noir	6	Oui	D 52 +/-3	4.2	16424780
2.1	0.5	3	10	50	Bleu	6	Oui	D 52 +/-3	4.2	16424711
2.1	0.5	3	10	50	Vert	6	Oui	D 52 +/-3	4.2	16487264
2.1	0.5	3	10	50	Naturel	6	Oui	D 52 +/-3	4.2	16424641
2.1	0.5	3	10	500	Naturel	6	Oui	D 52 +/-3	4.2	16486982
2.1	0.5	3	10	50	Rouge	6	Oui	D 52 +/-3	4.2	16487194
2.1	0.5	3	10	50	Argenté	6	Oui	D 52 +/-3	4.2	16487125
2.1	0.5	3	10	50	Jaune	6	Oui	D 52 +/-3	4.2	16487334
2.6	0.75	4	10	50	Noir	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16424797
2.6	0.75	4	10	500	Noir	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16486850
2.6	0.75	4	10	500	Bleu	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16486920
2.6	0.75	4	10	50	Bleu	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16424728
2.6	0.75	4	10	50	Vert	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16487271
2.6	0.75	4	10	50	Naturel	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16424658
2.6	0.75	4	10	500	Naturel	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16486999
2.6	0.75	4	10	50	Rouge	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16487202
2.6	0.75	4	10	50	Argenté	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16487132
2.6	0.75	4	10	500	Argenté	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16487062
2.6	0.75	4	10	50	Transparent noir	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16590409
2.6	0.75	4	10	500	Transparent noir	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16590416
2.6	0.75	4	10	500	Transparent bleu	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16590391
2.6	0.75	4	10	50	Transparent bleu	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16590384
2.6	0.75	4	10	50	Transparent vert	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16590447
2.6	0.75	4	10	500	Transparent vert	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16590454
2.6	0.75	4	10	50	Rouge transparent	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16590423
2.6	0.75	4	10	500	Rouge transparent	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16590430
2.6	0.75	4	10	50	Jaune transparent	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16590461
2.6	0.75	4	10	500	Jaune transparent	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16590478
2.6	0.75	4	10	50	Jaune	8	Oui	D 52 +/-3	8.5	16487341
4	1	6	10	50	Noir	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16424805
4	1	6	10	500	Noir	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16486867
4	1	6	10	500	Bleu	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16486937
4	1	6	10	50	Bleu	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16424735

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression de service max. à 20 °C	Longueur du rouleau	Couleur	Rayon de courbure min.	Certificat FDA	Dureté	Poids par mètre	Article
mm	mm	mm	bar	m		mm			g	
4	1	6	10	50	Vert	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16487288
4	1	6	10	50	Naturel	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16424665
4	1	6	10	500	Naturel	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16487000
4	1	6	10	50	Rouge	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16487219
4	1	6	10	50	Argenté	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16487149
4	1	6	10	500	Argenté	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16487079
4	1	6	10	50	Transparent noir	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16590500
4	1	6	10	500	Transparent noir	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16590517
4	1	6	10	50	Transparent bleu	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16590485
4	1	6	10	500	Transparent bleu	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16590492
4	1	6	10	50	Transparent vert	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16590548
4	1	6	10	500	Transparent vert	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16590555
4	1	6	10	50	Rouge transparent	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16590524
4	1	6	10	500	Rouge transparent	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16590531
4	1	6	10	50	Jaune transparent	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16590562
4	1	6	10	500	Jaune transparent	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16590579
4	1	6	10	50	Jaune	10	Oui	D 52 +/-3	18.3	16487358
5.7	1.25	8	10	50	Noir	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16424812
5.7	1.25	8	10	400	Noir	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16486874
5.7	1.25	8	10	400	Bleu	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16486944
5.7	1.25	8	10	50	Bleu	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16424742
5.7	1.25	8	10	50	Vert	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16487295
5.7	1.25	8	10	400	Naturel	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16487017
5.7	1.25	8	10	50	Naturel	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16424672
5.7	1.25	8	10	50	Rouge	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16487226
5.7	1.25	8	10	400	Argenté	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16487086
5.7	1.25	8	10	50	Argenté	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16487156
5.7	1.25	8	10	50	Transparent noir	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16590601
5.7	1.25	8	10	400	Transparent noir	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16590618
5.7	1.25	8	10	400	Transparent bleu	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16590593
5.7	1.25	8	10	50	Transparent bleu	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16590586
5.7	1.25	8	10	50	Transparent vert	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16590649
5.7	1.25	8	10	400	Transparent vert	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16590656
5.7	1.25	8	10	50	Rouge transparent	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16590625
5.7	1.25	8	10	400	Rouge transparent	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16590632
5.7	1.25	8	10	50	Jaune transparent	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16590663
5.7	1.25	8	10	400	Jaune transparent	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16590670
5.7	1.25	8	10	50	Jaune	21	Oui	D 52 +/-3	28.7	16487365
7	1.5	10	10	300	Noir	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16486881
7	1.5	10	10	50	Noir	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16424829
7	1.5	10	10	50	Bleu	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16424759

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression de service max. à 20 °C	Longueur du rouleau	Couleur	Rayon de courbure min.	Certificat FDA	Dureté	Poids par mètre	Article
mm	mm	mm	bar	m		mm			g	
7	1.5	10	10	300	Bleu	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16486951
7	1.5	10	10	50	Vert	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16487303
7	1.5	10	10	300	Naturel	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16487024
7	1.5	10	10	50	Naturel	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16424689
7	1.5	10	10	50	Rouge	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16487233
7	1.5	10	10	300	Argenté	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16487093
7	1.5	10	10	50	Argenté	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16487163
7	1.5	10	10	300	Transparent noir	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16590719
7	1.5	10	10	50	Transparent noir	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16590702
7	1.5	10	10	300	Transparent bleu	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16590694
7	1.5	10	10	50	Transparent bleu	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16590687
7	1.5	10	10	300	Transparent vert	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16590757
7	1.5	10	10	50	Transparent vert	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16590740
7	1.5	10	10	50	Rouge transparent	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16590726
7	1.5	10	10	300	Rouge transparent	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16590733
7	1.5	10	10	300	Jaune transparent	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16590771
7	1.5	10	10	50	Jaune transparent	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16590764
7	1.5	10	10	50	Jaune	28	Oui	D 52 +/-3	46.5	16487372
8	2	12	10	200	Noir	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16486898
8	2	12	10	50	Noir	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16424836
8	2	12	10	50	Bleu	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16424766
8	2	12	10	200	Bleu	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16486968
8	2	12	10	50	Vert	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16487310
8	2	12	10	200	Naturel	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16487031
8	2	12	10	50	Naturel	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16424696
8	2	12	10	50	Rouge	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16487240
8	2	12	10	50	Argenté	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16487170
8	2	12	10	200	Argenté	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16487101
8	2	12	10	50	Transparent noir	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16590803
8	2	12	10	200	Transparent noir	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16590810
8	2	12	10	50	Transparent bleu	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16590788
8	2	12	10	200	Transparent bleu	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16590795
8	2	12	10	50	Transparent vert	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16590841
8	2	12	10	200	Transparent vert	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16590858
8	2	12	10	50	Rouge transparent	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16590827
8	2	12	10	200	Rouge transparent	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16590834
8	2	12	10	50	Jaune transparent	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16590865
8	2	12	10	200	Jaune transparent	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16590872
8	2	12	10	50	Jaune	33	Oui	D 52 +/-3	72.9	16487389
9.8	2	14	10	50	Noir	38	Oui	D 52 +/-3	91	16504943
9.8	2	14	10	50	Bleu	38	Oui	D 52 +/-3	91	16504936

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression de service max. à 20 °C	Longueur du rouleau	Couleur	Rayon de courbure min.	Certicat FDA	Dureté	Poids par mètre	Article
mm	mm	mm	bar	m		mm			g	
9.8	2	14	10	50	Naturel	38	Oui	D 52 +/-3	91	16504950
11	2.5	16	10	100	Noir	38	Oui	D 52 +/-3	123	16486906
11	2.5	16	10	50	Noir	38	Oui	D 52 +/-3	123	16424843
11	2.5	16	10		Bleu	38	Oui	D 52 +/-3	123	16424773
11	2.5	16	10	100	Bleu	38	Oui	D 52 +/-3	123	16486975
11	2.5	16	10	50	Vert	38	Oui	D 52 +/-3	123	16487327
11	2.5	16	10	100	Naturel	38	Oui	D 52 +/-3	123	16487048
11	2.5	16	10	50	Naturel	38	Oui	D 52 +/-3	123	16424704
11	2.5	16	10	50	Rouge	38	Oui	D 52 +/-3	123	16487257
11	2.5	16	10	50	Argenté	38	Oui	D 52 +/-3	123	16487187
11	2.5	16	10	100	Argenté	38	Oui	D 52 +/-3	123	16487118
11	2.5	16	10	50	Jaune	38	Oui	D 52 +/-3	123	16487396

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.