

FESTO Tuyau plastique ignifugé PUN-V0



Caractéristiques

Série: PUN-V0

Matériau du tuyau: TPE-U(PU)

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression de service max. à 20 °C	Longueur du rouleau	Couleur	Rayon de courbure min.	Dureté	Poids par mètre	Article
mm	mm	mm	bar	m		mm		g	
2	1	4	10	50	Noir	10	D 54 +/-3	12	16504789
2	1	4	10	50	Bleu	10	D 54 +/-3	12	16504796
2	2	6	30	50	Noir	7	D 54 +/-3	32	16494675
2	2	6	30	50	Bleu	7	D 54 +/-3	32	16494714
2	2	6	30		Brun	7	D 54 +/-3	32	16494916
2	2	6	30		Vert	7	D 54 +/-3	32	16494752
2	2	6	30		Rouge	7	D 54 +/-3	32	16494790
2	2	6	30	50	Blanc	7	D 54 +/-3	32	16494839
2	2	6	30		Jaune	7	D 54 +/-3	32	16494877
4	1	6	10	50	Noir	12	D 54 +/-3	20	16427260
4	1	6	10	50	Bleu	12	D 54 +/-3	20	16427291
4	1	6	10	50	Brun	12	D 54 +/-3	20	16427448
4	1	6	10	50	Vert	12	D 54 +/-3	20	16427323
4	1	6	10	50	Rouge	12	D 54 +/-3	20	16427354
4	1	6	10	50	Blanc	12	D 54 +/-3	20	16427385
4	1	6	10	50	Jaune	12	D 54 +/-3	20	16427417
4	2	8	20	50	Noir	9	D 54 +/-3	49	16494682
4	2	8	20	50	Bleu	9	D 54 +/-3	49	16494721
4	2	8	20		Brun	9	D 54 +/-3	49	16494923
4	2	8	20		Vert	9	D 54 +/-3	49	16494769
4	2	8	20		Blanc	9	D 54 +/-3	49	16494846
4	2	8	20		Jaune	9	D 54 +/-3	49	16494884
5.7	1.25	8	10	50	Noir	18	D 54 +/-3	31	16427277
5.7	1.25	8	10	50	Bleu	18	D 54 +/-3	31	16427309
5.7	1.25	8	10	50	Brun	18	D 54 +/-3	31	16427455
5.7	1.25	8	10	50	Vert	18	D 54 +/-3	31	16427330
5.7	1.25	8	10	50	Rouge	18	D 54 +/-3	31	16427361
5.7	1.25	8	10	50	Blanc	18	D 54 +/-3	31	16427392
5.7	1.25	8	10	50	Jaune	18	D 54 +/-3	31	16427424
6	2	10	16	50	Noir	12	D 54 +/-3	64	16494699
6	2	10	16	50	Bleu	12	D 54 +/-3	64	16494738
6	2	10	16		Brun	12	D 54 +/-3	64	16494930
6	2	10	16		Vert	12	D 54 +/-3	64	16494776
6	2	10	16		Blanc	12	D 54 +/-3	64	16494853
6	2	10	16		Jaune	12	D 54 +/-3	64	16494891
7	1.5	10	10	50	Noir	20	D 54 +/-3	51	16427284
7	1.5	10	10	50	Bleu	20	D 54 +/-3	51	16427316
7	1.5	10	10	50	Brun	20	D 54 +/-3	51	16427462
7	1.5	10	10	50	Vert	20	D 54 +/-3	51	16427347
7	1.5	10	10	50	Rouge	20	D 54 +/-3	51	16427378
7	1.5	10	10	50	Blanc	20	D 54 +/-3	51	16427400

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression de service max. à 20 °C	Longueur du rouleau	Couleur	Rayon de courbure min.	Dureté	Poids par mètre	Article
mm	mm	mm	bar	m		mm		g	
7	1.5	10	10	50	Jaune	20	D 54 +/-3	51	16427431
8	2	12	10	50	Noir	19	D 54 +/-3	80	16494707
8	2	12	10	50	Bleu	19	D 54 +/-3	80	16494745
8	2	12	10		Brun	19	D 54 +/-3	80	16494947
8	2	12	10		Vert	19	D 54 +/-3	80	16494783
8	2	12	10		Rouge	19	D 54 +/-3	80	16494822
8	2	12	10		Blanc	19	D 54 +/-3	80	16494860
8	2	12	10	50	Jaune	19	D 54 +/-3	80	16494909
9.8	2	14	9		Noir	45	D 54 +/-3	96	16504804
9.8	2	14	9		Bleu	45	D 54 +/-3	96	16504811
11	2.5	16	10	50	Noir	50	D 54 +/-3	147	16504828
11	2.5	16	10	50	Bleu	50	D 54 +/-3	147	16504835
11.8	2	16	9		Noir	50	D 54 +/-3	122	16505249
11.8	2	16	9		Bleu	50	D 54 +/-3	122	16505256

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.