

FESTO Raccord coudé cannelé LCN



Caractéristiques

Série: LCN

Température de fonctionnement: 0 / 60 °C

Pression de service: -0.95 / 10 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord 1	Raccord 2	Dimension nominale de/à mm	Ouverture de clé mm	Article
LCN-M3-PK-2-B	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 3mm	M3	4.5	4.5	16341496
LCN-M5-PK-2	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 3mm	M5	7	7	16340912
LCN-1/8-PK-3	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 4mm	1/8" BSPP(G)	13	13	16336670
LCN-M3-PK-3	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 4mm	M3	4.5	4.5	16342259
LCN-M5-PK-3	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 4mm	M5	7	7	16336872
LCN-1/4-PK-4	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 6mm	1/4" BSPP(G)	17	17	16337116
LCN-1/8-PK-4	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 6mm	1/8" BSPP(G)	13	13	16336687
LCN-M5-PK-4	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 6mm	M5	7	7	16336889
LCN-1/4-PK-6	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 8mm	1/4" BSPP(G)	17	17	16337123
LCN-1/8-PK-6	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 8mm	1/8" BSPP(G)	13	13	16336694
LCN-3/8-PK-6	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 8mm	3/8" BSPP(G)	19	19	16337130

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.