



FESTO Raccord en L LJK

Caractéristiques

Série: LJK
Température ambiante: -10 / 60 °C
Pression de service: -0.95 / 8 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord fileté 1	Raccord 1 taille du Filetage	Raccord fileté 2	Raccord 2 taille du Filetage	Article
LJK-M5-1/1	Zinc coulé sous pression	Filetage extérieur (M)	M 5	Filetage intérieur (M)	M 5	16354641
LJK-1/2	Zinc coulé sous pression	Fileté BSPP (G)	1/2	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	16331017
LJK-1/4	Zinc coulé sous pression	Fileté BSPP (G)	1/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	16330999
LJK-1/4-1/1	Zinc coulé sous pression	Fileté BSPP (G)	1/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	16354665
LJK-1/8-1/1	Zinc coulé sous pression	Fileté BSPP (G)	1/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	16354658
LJK-1/8	Zinc coulé sous pression	Fileté BSPP (G)	1/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	16330982
LJK-3/8	Zinc coulé sous pression	Fileté BSPP (G)	3/8	Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	16331000

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.