


## FESTO Raccord rapide coudé GCK



### Caractéristiques

**Série:** GCK

**Température de fonctionnement:** -10 / 60 °C

**Pression de service:** 0 / 10 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord 1 mm	Raccord 2 mm	Dimension nominale de/à mm	Ouverture de clé mm	Article
GCK-1/4-PK-4-KU	POM	Connection-CK 4mm	1/4" BSPT(R)	22.5	22.5	16332166
GCK-1/8-PK-4-KU	POM	Connection-CK 4mm	1/8" BSPT(R)	20.5	20.5	16332142
GCK-1/4-PK-6-KU	POM	Connection-CK 6mm	1/4" BSPT(R)	22.5	22.5	16332173
GCK-1/8-PK-6-KU	POM	Connection-CK 6mm	1/8" BSPT(R)	21.5	21.5	16332159
GCK-3/8-PK-6-KU	POM	Connection-CK 6mm	3/8" BSPT(R)	24.5	24.5	16332180
GCK-3/8-PK-9-KU	POM	Connection-CK 9mm	3/8" BSPT(R)	27.7	27.7	16332197

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.