


FESTO Raccord rapide coudé LCK



Caractéristiques

Série: LCK

Température de fonctionnement: -10 / 60 °C

Pression de service: 0 / 16 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord 1	Raccord 1 mm	Raccord 2	Raccord 2 mm	Dimension nominale de/à mm	Ouverture de clé mm	Ouverture de clé 2 mm	Article
LCK-1/8-PK-3	Zinc coulé sous pression	Connection-CK 3mm	1/8" BSPP(G)	13	13	8			16330083
LCK-M5-PK-3	Zinc coulé sous pression	Connection-CK 3mm	M5	7	7	8			16330247
LCK-1/4-PK-4	Zinc coulé sous pression	Connection-CK 4mm	1/4" BSPP(G)	17	17	12			16330278
LCK-1/8-PK-4	Zinc coulé sous pression	Connection-CK 4mm	1/8" BSPP(G)	13	13	12			16330254
LCK-M5-PK-4	Zinc coulé sous pression	Connection-CK 4mm	M5	7	7	8			16330610
LCK-1/4-PK-6	Zinc coulé sous pression	Connection-CK 6mm	1/4" BSPP(G)	17	17	14			16330285
LCK-1/8-PK-6	Zinc coulé sous pression	Connection-CK 6mm	1/8" BSPP(G)	13	13	14			16330261
LCK-3/8-PK-6	Zinc coulé sous pression	Connection-CK 6mm	3/8" BSPP(G)	22	22	14			16330292
LCK-1/4-PK-9	Zinc coulé sous pression	Connection-CK 9mm	1/4" BSPP(G)	17	17	19			16336269
LCK-3/8-PK-9	Zinc coulé sous pression	Connection-CK 9mm	3/8" BSPP(G)	22	22	19			16330300
LCK-1/2-PK-13	Zinc coulé sous pression	Connection-CK 13mm	1/2" BSPP(G)	27	27	24			16330021
LCK-1/4-PK-4-KU	POM	Connection-CK 4mm	1/4" BSPP(G)	17	17	12			16332089
LCK-1/8-PK-4-KU	POM	Connection-CK 4mm	1/8" BSPP(G)	13	13	12			16332065
LCK-1/4-PK-6-KU	POM	Connection-CK 6mm	1/4" BSPP(G)	17	17	14			16332096
LCK-1/8-PK-6-KU	POM	Connection-CK 6mm	1/8" BSPP(G)	13	13	14			16332072

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.