



FESTO Manomètre PAGN

Caractéristiques

Série: PAGN

Modèle: Manomètre à tube de bourdon

Montage du manomètre: Direct

Raccordement au process: Fileté

Matériau du raccord coté process: Laiton

Matière de la vitre: Polystyrène

Classe de protection: IP44

Température du fluide: -5 / 50 °C

Température ambiante: -5 / 50 °C

Diamètre du boîtier	Plage de mesure	Unité de pression	Unité de pression d'échelle secondaire	Classe de précision	Emplacement du raccord	Dimension du raccordement process	Matériau du boîtier	Article
mm								
26	0 / 1	MPa		4.0 %	Arrière	10 mm	PA	16497434
26	0 / 1.6	MPa		4.0 %	Arrière	10 mm	PA	16497427
26	0 / 10	bar	psi	4.0 %	Arrière	10 mm	PA	16457724
26	0 / 16	bar	psi	4.0 %	Arrière	10 mm	PA	16457717
26	0 / 145	bar	psi	4.0 %	Arrière	10 mm	PA	16497395
26	0 / 232	bar	psi	4.0 %	Arrière	10 mm	PA	16497388
40	0 / 1	MPa		4.0 %	Arrière	10 mm	ABS	16497458
40	0 / 1.6	MPa		4.0 %	Arrière	10 mm	ABS	16497441
40	0 / 10	bar	psi	4.0 %	Arrière	10 mm	ABS	16467235
40	0 / 16	bar	psi	4.0 %	Arrière	10 mm	ABS	16467242
40	0 / 145	bar	psi	4.0 %	Arrière	10 mm	ABS	16497410
40	0 / 232	bar	psi	4.0 %	Arrière	10 mm	ABS	16497403

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.