



FESTO Mini-Chariot SLF

Caractéristiques

- Série: SLF
- Fonction: Double effet
- Matériau du boîtier: Alliage d'aluminium
- Température de fonctionnement: -20 / 60 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Raccord	Pression de service	Article
		mm	mm	mm	bar	
SLF-6-10-P-A	Mécanique	6	10	M 5	1.5 / 10	16387438
SLF-6-20-P-A	Mécanique	6	20	M 5	1.5 / 10	16387445
SLF-6-30-P-A	Mécanique	6	30	M 5	1.5 / 10	16387452
SLF-10-10-P-A	Mécanique	10	10	M 5	1 / 10	16387469
SLF-10-20-P-A	Mécanique	10	20	M 5	1 / 10	16387476
SLF-10-30-P-A	Mécanique	10	30	M 5	1 / 10	16387483
SLF-10-40-P-A	Mécanique	10	40	M 5	1 / 10	16387490
SLF-10-50-P-A	Mécanique	10	50	M 5	1 / 10	16387508
SLF-16-10-P-A	Mécanique	16	10	M 5	1 / 10	16387515
SLF-16-20-P-A	Mécanique	16	20	M 5	1 / 10	16387522
SLF-16-30-P-A	Mécanique	16	30	M 5	1 / 10	16387539
SLF-16-40-P-A	Mécanique	16	40	M 5	1 / 10	16387546
SLF-16-50-P-A	Mécanique	16	50	M 5	1 / 10	16387553
SLF-16-80-P-A	Mécanique	16	80	M 5	1 / 10	16387560

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.